

# MY24 OUTLANDER PRO XU HD7 T ABS



Tundra Green

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
- Anti-lock Braking System (ABS)
- Limitatore di velocità
- Intelligent Engine Braking (iEB™)
- Modalità Work / Standard / Sport
- Pneumatici XPS Trail King da 26" (66 cm) con cerchi da 12" (30,5 cm) in alluminio pressofuso
- Paraurti anteriore Premium, paraurti posteriore, piastra salvatelaio completa
- Vano portaoggetti Premium con portacellulare e caricatore USB
- Verricello 1.588 kg
- Fari a LED e LED decorativi
- Sfera per traino e nuovi lampeggiatori

## MOTORE

### HD7

Tipo	37 kW (50 HP) / 56 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc, monocilindrico, raffreddato a liquido
Sistema di alimentazione del carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT primaria pDrive con calibrazione per lavoro Ridottissima L/H/N/R/P
Trazione	Modalità selezionabile 2WD / 4WD / blocco 4WD con Brake Traction Control (BTC)
Assistenza alla guida	Modalità Work/Standard/Sport Intelligent Engine Braking (iEB™) Limitatore di velocità
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
Categoria di velocità	Oltre 60 km/h

## SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A Escursione 24,8 cm
Ammortizzatori anteriori	Tubolare doppio
Sospensione posteriore	Doppio braccio ad A Escursione 26 cm
Ammortizzatori posteriori	Tubolare doppio

## PNEUMATICI E CERCHI

Pneumatici anteriori e posteriori	XPS Trail King, 6 tele, 26 x 8 / 10 x 12" (66 x 20,3 / 25,4 x 30,5 cm)
Cerchi	12" (30,5 cm), alluminio pressofuso

## FRENI

Anteriori	Coppia dischi freno da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriore	Disco freno singolo da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

## DIMENSIONI E CAPACITÀ

Peso a secco stimato*	378,1 kg
Lung. x Larg. x Alt.	228,4 x 123,9 x 145,6 cm
Passo	134,5 cm
Altezza da terra	33 cm
Altezza sella	98 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg / Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	34 L
Capacità di traino	Rimorchio da 830 kg con freni Rimorchio da 394 kg senza freni
Capacità del serbatoio di carburante	19,5 L

## CARATTERISTICHE

Indicatore	Display digitale da 4,5"
Strumentazione	Caricatore USB per telefono
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Luci	Fari e luci posteriori a LED LED decorativi
Verricello	Verricello 1.588 kg
Caratteristiche della categoria T	Gancio di traino con connettore per rimorchio, indicatori di direzione, luci di posizione, specchietti, avvisatore acustico
Seduta	Standard
Manubrio	Standard
Protezione	Paraurti anteriore Premium, paraurti posteriore, piastra salvatelaio completa

## GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni
----------------------	---------------------------------

**can-am**



RICHIEDI UN PREVENTIVO



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. \*Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.