

MY24 MAVERICK X_{RC} TURBO RR



Hybrid White & Legion Red

MOTOR

Tipo	Rotax® ACE (eficacia de combustión avanzada) turbo de 149 Kw/200 CV*, 3 cilindros y 900 c. c., refrigeración líquida con termocambiador intermedio integrado y filtro de aire de alto rendimiento
Sistema de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	Embrague principal pDrive y CVT con sistema QRS-X de respuesta rápida y alto flujo de aire, L (baja) / H (alta) / N (punto muerto) / R (marcha atrás) / P (aparcamiento)
Tren motriz	Diferencial delantero bloqueable con tecnología exclusiva Smart-Lok. Sistema de tracción de 4 modos: 2WD / 4WD con diferencial delantero bloqueable / 4WD ROCK para roca / 4WD TRAIL para pista
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica de triple modo y par alto (DPS™)

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora / 55,9 cm de recorrido Brazos tipo Trophy Truck
Amortiguadores delanteros	FOX† 2.5 PODIUM RC2† con depósito externo "piggyback" con derivación, ajustes de rebote y compresión a alta y baja velocidad
Suspensión trasera	Suspensión de brazo de remolque torsional X (TTX, Torsional Trailing-arm X) de 4 articulaciones con barra estabilizadora y articulaciones inferiores en arco / 61 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	FOX† 3.0 PODIUM RC2† con depósito remoto con derivación, ajustes de rebote y compresión a alta y baja velocidad

NEUMÁTICOS / LLANTAS

Neumáticos delanteros / Neumáticos traseros	Maxxis Liberty† de 32 x 10 / 10 x 15 in (81,3 x 25,4 / 25,4 x 38,1 cm)
Llantas	BeadLock de aluminio de fundición de 15 in (38,1 cm)

FRENOS

Delante	Frenos de disco dobles de 262 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco dobles de 248 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

ASPECTOS DESTACADOS

- Diferencial delantero Smart-Lok™
- Amortiguadores FOX† 3.0 PODIUM RC2† con derivación
- Sistema de control de correa
- Magneto de 850 W
- Pantalla digital de 7,6 in (19,3 cm) con teclado
- Gráficos y asientos de pack X
- Arnés de 4 puntos con almohadillas para los hombros
- LED Signature de Can-Am
- Llantas BeadLock de aluminio de fundición de 15 in (38,1 cm)
- Neumáticos Maxxis Liberty de 32 in (81,3 cm)
- Parachoques delantero, puertas de media altura, techo integral, barra de intrusión
- Gancho de remolque delantero
- Cabrestante de 2041 kg de capacidad con cable sintético
- Protectores de chasis bajo parachoques y de diferencial de HMWPE
- Brazo de la suspensión delantera y trasera de HMWPE
- Deslizadores de UHMWPE
- Bocina e indicador acústico

DIMENSIONES / CAPACIDADES

Peso en seco estimado**	836 kg
Chasis / Jaula	Acero 980 de fase dual
Long. x Anch. x Alt.	341,6 x 184,9 x 174 cm
Distancia entre ejes	259,1 cm
Altura del chasis al suelo	40,6 cm
Capacidad del portaequipajes	91 kg con sistema LinQ™ de conexión rápida
Capacidad de almacenamiento	Total: 9,4 litros
Capacidad de combustible	40 litros

PRESTACIONES

Indicador	Pantalla digital de 7,6 in (19,3 cm) con teclado
Instrumentos	Salida de CC (10 A)
Magneto	850 W
Encendido	Sistema de seguridad RF con codificación digital (D.E.S.S.™) y botón de arranque/parada
Iluminación	Faros LED LED Signature Luces LED traseras
Cabrestante	Cabrestante de 2.041 kg de capacidad con cable sintético
Protección	Parachoques delantero Puertas de media altura Techo integral Barra de intrusión Arnés de 4 puntos con almohadillas para los hombros Deslizadores de UHMWPE Protectores de chasis de HMWPE: Integral de alta resistencia con diferencial / Bajo parachoques / Brazo de la suspensión delantera y trasera Gancho de remolque trasero Protector de basculante

GARANTÍA

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 2 años
---------------------	------------------------------------

can-am



SOLICITE UN PRESUPUESTO



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. **Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Conduzca de forma responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de SSV completen un curso de formación. Solicita información sobre seguridad y formación a tu concesionario. El uso de SSV conlleva riesgos. Por tu seguridad: tanto el piloto como los pasajeros deben utilizar casco, protección para los ojos y prendas protectoras. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca maniobras peligrosas. Evita conducir a velocidad excesiva y procede con especial precaución en terrenos complicados. Los SSV con motores por encima de 90 c. c. están recomendados para uso exclusivo a partir de los 16 años. No lleves nunca pasajeros en un SSV que no se haya diseñado específicamente para este uso. El pasajero debe ser mayor de 12 años y tener la capacidad de sentarse apoyado contra el respaldo, con las manos en los asideros y los pies firmes en el suelo. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.