

MY25 RENEGADE X MR 1000R



Hyper Silver & Legion Red

MOTOR	1000R
Tipo de motor	Rotax de 91 CV, 976 cc, bicilíndrico en V, con esnórquel, refrigeración líquida
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT Extracorta L / H / N / R / P
Grupo motopropulsor	Selección de modos 2WD / 4WD / Lock 4WD con diferencial delantero Visco-4Lok
Asistencia a la conducción	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo

SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora
Amortiguadores delanteros	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI)
Amortiguadores traseros	FOX† 1.5 PODIUM† QS3

NEUMÁTICOS/LLANTAS	
Neumáticos delanteros y traseros	ITP Cryptid de 76 x 23/23 x 35,6 cm (30 x 9/9 x 14 pulg.)
Llantas	BeadLock de aluminio de fundición de 35,6 cm (14 pulg.)

FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico

ASPECTOS DESTACADOS

- Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
- Freno motor inteligente (iEB™)
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-4Lok
- Motor Rotax® bicilíndrico en V con esnórquel y entrada y salida de CVT reubicadas
- Neumáticos ITP Cryptid de 76 cm (30 pulg.) con llantas de 35,6 cm (14 pulg.) con BeadLock
- Cabrestante de 1588 kg de capacidad
- Protectores de chasis de aluminio central y delantero
- Parachoques delantero y trasero de alta resistencia
- Manillar de aluminio y perfil cónico con asidero y cubremanos integrales
- Pack X

DIMENSIONES/CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	440 kg
L x An x Al	224 x 127 x 131 cm
Distancia entre ejes	129,5 cm
Altura del chasis al suelo	31,8 cm
Altura del asiento	93,3 cm
Capacidad del portaequipajes	Detrás: 16 kg
Capacidad de almacenaje	N/A
Capacidad de remolque	590 kg
Depósito	20,5 litros

PRESTACIONES

Indicador	Pantalla digital de 4,5 pulg. (11,4 cm)
Instrumentos	Toma de CC, conector de 15 A
Arranque	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF con cordón
Iluminación	Faros LED
Cabrestante	Cabrestante de 1588 kg de capacidad
Asiento	Estándar
Manillar	Manillar de aluminio y perfil cónico con asidero y cubremanos integrales
Protección	Parachoques delantero, parachoques trasero Guardabarros Protectores de chasis de aluminio central y delantero

GARANTÍA

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
	Cobertura B.E.S.T. disponible hasta 36 meses

can-am



SOLICITE UN PRESUPUESTO



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar, en cualquier momento, especificaciones, precios, diseño, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Sé responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de ATV sigan un curso de formación. Para obtener información sobre seguridad y formación, consulta a tu concesionario. El manejo de un ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben llevar casco, gafas y prendas de protección. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca piruetas mientras conduces. Evita conducir a una velocidad excesiva y procede con especial precaución en los terrenos difíciles. No se recomienda el uso de ATV con motor superior a 90 c. c. para menores de 16 años. No lleses nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para dicho uso. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.