

# MY25 OUTLANDER XT-P 1000R T ABS



■ Mineral Grey & Orange Crush

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
- Intelligent Engine Braking (IEB) e modalità di guida
- Differenziale anteriore Visco-4Lok†
- Ammortizzatori FOX† 1.5 PODIUM† QS3
- Pneumatici dedicati per sentieri XPS Trail King 2 da 27"
- Cerchi beadlock da 14" in alluminio
- Sistema frenante con 4 dischi
- Verricello da 1.588 kg
- Display digitale panoramico da 7,6"
- Piastra salvatelaio completa, paraurti anteriore, paraurti posteriore
- Barra stabilizzatrice anteriore
- Manubrio rastremato in alluminio con paramani sportivi
- Scomparto per cellulare con caricatore USB
- Vano portaoggetti anteriore
- Portaoggetti posteriore rimovibile
- Sedile in edizione speciale
- Luci distintive a LED
- Sfera per traino
- Avvisatore acustico, lampeggiatori e specchietti

MOTORE	1000R
Tipo di motore	101 hp / 93,5 Nm, Rotax® 999 cc, V-twin, DOHC, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (ITC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT primaria pDrive L / H / N / R / P
Trazione	2WD / 4WD selezionabile con BTC (Brake Traction Control)
Assistente di guida	Modalità Work / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (IEB™)
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato con barra stabilizzatrice Escursione 27,3 cm
Ammortizzatori anteriori	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Sospensione posteriore	Doppio braccio ad A arcuato Escursione 30,5 cm
Ammortizzatori posteriori	FOX† 1.5 PODIUM† QS3

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	XPS Trail King 2 - 27 x 8/10 x 14"
Cerchi	Cerchi beadlock da 14" in alluminio

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Disco freno singolo da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	472 kg
Lung. x Larg. x Alt.	233,4 x 123,2 x 124,5 cm
Passo	134,1 cm (52,8")
Altezza da terra	30,5 cm
Altezza sella	96 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg / Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	40 L
Capacità di traino	830 kg
Capacità del serbatoio	19,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale panoramico da 7,6"
Strumentazione	Scomparto per cellulare con caricatore USB
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari anteriori e luci posteriori a LED LED distintivi
Verricello	Verricello da 1.588 kg
Sella	Sedile in edizione speciale (colore, cuciture e materiale)
Manubrio	Manubrio rastremato in alluminio con paramani sportivi
Protezione	Piastra salvatelaio completa, paraurti anteriore, paraurti posteriore

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni

**can-am**



RICHIEDI UN  
PREVENTIVO



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. \*Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.