

MY25 RENEGADE X MR 1000R



Hyper Silver & Legion Red

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
- Intelligent Engine Braking (iEB™)
- Differenziale anteriore Visco-4Lok autobloccante
- Motore Rotax® V-Twin con snorkel, con aspirazione e uscita CVT riposizionate
- Pneumatici ITP Cryptid da 30" con cerchi beadlock da 14" in alluminio
- Verricello da 1.588 kg
- Piastra salvatelaio centrale e anteriore in alluminio
- Paraurti anteriore rinforzato, paraurti posteriore
- Manubrio rastremato in alluminio con maniglia di appiglio e paramani completamente avvolgenti
- Pacchetto X

MOTORE	1000R
Tipo di motore	91 hp, Rotax 976 cc V-twin con snorkel, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT Ridottissima L / H / N / R / P
Trazione	2WD / 4WD / blocco 4WD selezionabile con differenziale anteriore Visco-4Lok
Assistente di guida	Modalità Work / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (iEB™)
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato con barra stabilizzatrice
Ammortizzatori anteriori	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Sospensione posteriore	Indipendenti a bracci di torsione longitudinali (TTI)
Ammortizzatori posteriori	FOX† 1.5 PODIUM† QS3

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	ITP Cryptid 30 x 9/9 x 14"
Cerchi	Cerchi beadlock da 14" in alluminio pressofuso

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno singoli da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	440 kg
Lung. x Larg. x Alt.	224 x 127 x 131 cm
Passo	129,5 cm
Altezza da terra	31,8 cm
Altezza sella	93,3 cm
Capacità portapacchi	Posteriore: 16 kg
Capacità di carico	N/D
Capacità di traino	590 kg
Capacità del serbatoio	20,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale da 4,5"
Strumentazione	Uscita CC, connettore 15 A
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza con cordoncino
Illuminazione	Fari a LED
Verricello	Verricello da 1.588 kg
Sella	Standard
Manubrio	Manubrio rastremato in alluminio con maniglia di appiglio e paramani completamente avvolgenti
Protezione	Paraurti anteriore, paraurti posteriore Parafanghi Piastra salvatelaio anteriore e centrale in alluminio

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 6 mesi Condizioni B.E.S.T. disponibili fino a 36 mesi

can-am®

©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tutti i diritti riservati.™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conduttori di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

A BRP BRAND 

RICHIEDI UN
PREVENTIVO

