

# MY25 TRAXTER X MR HD10



Hyper Silver & Legion Red

MOTOR	HD10
Motorartyp	Rotax® 976 ccm mit 82 PS / 94 Nm, V2, flüssigkeitsgekühlt, mit strategisch positionierter Motoransaugung
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	Stufenloses PRO-TORQ-Automatikgetriebe (CVT) mit Quick Response System (QRS), elektronischer Antriebsriemenschutz, stärkere Untersetzung und starke Belüftung durch strategisch positionierten Lufteinlass und -auslass des CVT Extra-L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Gelände-Modus / 2WD / 4WD TRAIL / 4WD MUD mit exklusivem Smart-Lok*
Fahrassistenz	CVT mit Motorbremse ECO™ / ECO™ Aus / Arbeitsmodi Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dynamische Servolenkung (DPS™)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 30,5 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer
Hinterradaufhängung	Gebogene TTA mit externem Querstabilisator / 30,5 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Swamp Force 30" x 9"/11" x 14"
Felgen	14" (35,6 cm) Aluminiumguss

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln
Hinten	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Einkolbenbremszätteln
Andere	Bremshaltemechanismus

## HÖHEPUNKTE

- Smart-Lok Frontdifferenzial
- Motoransaugung sowie Einlass und Auslass des stufenlosen Getriebes (CVT) strategisch positioniert
- Bremshaltemechanismus
- VERSA-PRO Polster-Sitzbank, verstärkter Sitzbezug, X-Paket-Zierleisten und verstellbarer Fahrersitz
- 7,6" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld
- Breite von 162,5 cm mit gebogenem Dreieckslenker
- LED-Signatur
- 30" (76,2 cm) XPS Swamp Force Reifen
- Versetzte Seilwinde mit 2.014 kg Zugkraft
- Verstärkter Stahl-Rammschutz vorne
- Aluminium-Schwellerschutz
- Durchgehender Unterbodenschutz aus PE-HMW
- Hupe mit Carling Schaltwippe
- Seitenspiegel links und rechts, mit EG-Zulassung

## ABMESSUNGEN / LASTEN

Käfig	Profiliertes Käfig, ROPS-zugelassen
Geschätztes Trockengewicht *	792 kg
L x B x H	328,6 x 162,6 x 208,3 cm
Radstand	211,5 cm
Bodenfreiheit	38,1 cm
Abmessungen der Transportbox	96,5 x 138,4 x 30,5 cm
Fassungsvermögen der Transportbox	454 kg
Kippbare Ladefläche mit Motorantrieb	Entf.
Heckklappentragfähigkeit	113,4 kg
Stauraum	Insgesamt: 61,3 l
Anhängelast	1134 kg
Zuladung	680 kg
Tankgröße	40 l
Zulässige Personenzahl	3

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigedisplay	7,6" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld
Batterie	12 V (30 A/h)
Magnetzündler	650 W
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose (10 A) USB-Port (10 A) x 2
Beleuchtung	Lichtleistung vorne 140 W LED-Signatur LED-Schlussleuchten
Winde	Versetzte Seilwinde (2.041 kg Zugkraft) mit Synthetikseil und Rollenseilführung
Sitz	VERSA-PRO Polstersitzbänke mit hochklappbaren Beifahrersitzen Verstellbarer Fahrersitz, Haken an der Unterseite, verstärkter Sitzbezug und X-Paket-Zierleisten
Lenkrad	Höhenverstellbare Lenkung
Schutz	Verstärkter Stahl-Rammschutz vorne Durchgehender Unterbodenschutz aus PE-HMW Aluminium-Schwellerschutz Kotflügelverbreiterungen
Art der Anhängerkupplung	2"-Aufnahme für Anhängerkupplung

## GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP
---------------	--------------------------------------

# can-am



FORDEN SIE  
EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrives GmbH. ‡Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend, eine Schulung zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von SSVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. Motorschlitten mit einem Hubraum von mehr als 90 ccm sollten nur von Personen ab 16 Jahren gefahren werden. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem SSV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, sich an den Handgriffen festzuhalten und die Füße auf die Rückenlehne zu stellen, während er sitzt. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.