

MY25 TRAXTER XT HD10



Stealth Black

MOTOR		HD10	DIMENSIONES/CAPACIDADES	
Tipo de motor		Rotax® bicilíndrico en V de 82 CV, 976 cc, refrigeración líquida	Jaula	Jaula perfilada Con homologación ROPS
Sistema de suministro de combustible		Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)	Peso en seco estimado*	736 kg
Transmisión		CVT PRO-TORQ con sistema QRS de respuesta rápida, ventilación por flujo de aire alto y protección de correa electrónica Extra-L / H / N / R / P	L x An x Al	319,4 x 162,5 x 203,2 cm
Grupo motopropulsor		Selección de modo Turf / 2WD / 4WD con diferencial delantero Visco-Lok† de bloqueo automático	Distancia entre ejes	211,5 cm
Asistencia a la conducción		CVT con freno motor Modos ECO™ / ECO™ Off / Work Limitador de velocidad	Altura del chasis al suelo	33 cm
Dirección asistida		Dirección asistida dinámica (DPST™)	Dimensiones de la caja de carga	96,5 x 138,4 x 30,5 cm
SUSPENSIONES			Capacidad de la caja de carga	454 kg
Suspensión delantera		Doble trapecio en arco / 27,9 cm de recorrido	Sistema de inclinación eléctrico para plataforma de carga	N/A
Amortiguadores delanteros		Amortiguadores dobles con carga de gas	Capacidad de carga de la compuerta trasera	113,4 kg
Suspensión trasera		TTA en arco con barra estabilizadora externa / 27,9 cm de recorrido	Capacidad de almacenaje	Total: 61,3 litros
Amortiguadores traseros		Amortiguadores dobles con carga de gas	Capacidad de remolque	1134 kg
NEUMÁTICOS/LLANTAS			Capacidad de carga	680 kg
Neumáticos delanteros y traseros		XPS Trail King de 69 x 23/27,9 x 35,6 cm (27 x 9/11 x 14 pulg.)	Depósito	40 litros
Llantas		Aluminio de fundición de 35,6 cm (14 pulg.)	Plazas	3
FRENOS			PRESTACIONES	
Delanteros		Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	Indicador	Pantalla digital de 4,5 pulg. (11,4 cm)
Traseros		Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de un pistón	Batería	12 V (30 Ah)
Otros		Mecanismo de sujeción de freno	Magneto	650 W
			Instrumentos	Salida de CC (10 A) Puerto USB (10 A) x 2
			Iluminación	Potencia de luces delanteras 140 W Luces LED traseras
			Cabrestante	Cabrestante de 2041 kg de capacidad con guiacabos de rodillos
			Asiento	Asientos reforzados VERSA-PRO tipo banco con asientos de pasajeros articulados Asiento de conductor ajustable, ganchos en la parte inferior, piel de asiento XT reforzada
			Volante	Volante de inclinación ajustable
			Protección	Parachoques delantero XT Protector de chasis integral de HMWPE Techo rígido integral
			Tipo de enganche	Receptor de enganche de 5 cm
GARANTÍA			GARANTÍA	
			Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 2 años

can-am®

©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. *Se muestra el peso en seco del modelo base. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento estas especificaciones, precios, diseños, características y modelos. El equipamiento no viene incluido sin ninguna obligación. Conducción de forma responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores SSV complejen un curso de formación. El uso de SSV conlleva riesgos. Por su seguridad: tanto el piloto como los pasajeros deben utilizar casco, protección para los ojos y prendas protectoras. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca maniobras peligrosas. Evita conducir a velocidad excesiva y procede con especial precaución en terrenos complicados. Los SSV con motores por encima de 90 c.c. están recomendados para uso exclusivo a partir de los 16 años. No lleves nunca pasajeros en un SSV que no se haya diseñado específicamente para este uso. El pasajero debe ser mayor de 12 años y tener la capacidad de sentarse apoyado contra el respaldo, con las manos en los asideros y los pies firmes en el suelo. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.

A BRP BRAND 

SOLICITE UN
PRESUPUESTO

