

MY25 MAVERICK SPORT MAX DPS 1000R T ABS



Triple Black

| MOTEUR | 1000R |
|------------------------|---|
| Type de moteur | 95 cv, Rotax® 976 cm ³ , bicylindre en V, refroidissement liquide, convertisseur catalytique |
| Système d'alimentation | Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI) |
| Transmission | CVT avec système de réponse instantanée (QRS), ventilation à débit d'air élevé et protection électronique de la courroie de distribution L extra bas/ H / N / R / P |
| Rouage d'entraînement | Sélecteur de mode Gazon / 2RM / 4RM avec différentiel avant ouvert et système ABS |
| Conduite assistée | Contrôle électronique dans les descentes Modes SPORT / ECO™ |
| Direction assistée | Direction assistée dynamique (DPS™) |

SUSPENSIONS

| | |
|----------------------|--|
| Suspension avant | Double bras triangulaire avec barre stabilisatrice / Débattement de la suspension de 29,2 cm |
| Amortisseurs avant | SHOWA 2.0 |
| Suspension arrière | TTA avec barre stabilisatrice / Débattement de la suspension de 30,5 cm |
| Amortisseurs arrière | SHOWA 2.0 |

PNEUS/JANTES

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Pneus avant & arrière | Maxxis Liberty† 28 x 10 x 14" |
| Jantes | Fonte d'aluminium 14" |

FREINS

| | |
|---------|--|
| Avant | Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à double piston |
| Arrière | Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à double piston |

POINTS FORTS

- Différentiel avant Visco-Lok† QE
- Direction assistée dynamique (DPS™)
- Sièges Ergoprint avec accents de couleur
- Maxxis Liberty† 28 x 10 x 14"
- Fonte d'aluminium 14"
- Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF avec bouton marche/arrêt
- Avertisseur sonore avec manette de clignotant
- Clignotants et feux de position (CE)
- Rétroviseurs gauche et droite homologués CE
- Crochet sur pare-chocs métallique avant
- Détecteur de siège conducteur
- Contrôle dynamique du freinage (ABS + HHC + HDC)
- Contrôle dynamique de la traction (BTC + DTC)
- Contrôle dynamique de la traction (TCS « désactivable »)
- Limiteur de vitesse : 40 - 60 - 105 (km/h)
- Capteur de tambour de frein principal
- Échappement spécifique

DIMENSIONS/CAPACITÉS

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Cage | Cage profilée. Homologation ROPS |
| Poids à sec estimé* | 769,7 kg |
| L x L x H | 378,4 x 157,8 x 206,2 cm |
| Empattement | 306,3 cm |
| Garde au sol | 30,5 cm |
| Capacité de la boîte de chargement | 136 kg |
| Capacité de rangement | Total : 24,7 l |
| Capacité de remorquage | 680 kg |
| Capacité du réservoir | 38 l |
| Nombre de places | 4 |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-----------------|--|
| Indicateur | Affichage numérique de 7,6" avec clavier |
| Magnéto | 650 W |
| Instruments | Prise CC (10 A) |
| Éclairage | Sortie éclairage avant de 110 W Feux arrière LED |
| Treuil | S/O |
| Volant | Volant ajustable en inclinaison |
| Protection | Pare-chocs acier avant intégré Filet T (conducteur), filet standard (passager avant) et demi-portes (arrière uniquement) Plaque de protection complète Garde-boue |
| Type d'attelage | Dispositif d'attelage de 5 cm avec attelage arrière, boule et branchements pour remorque |

GARANTIE

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Garantie du fabricant | Garantie limitée BRP de 2 ans |
|-----------------------|-------------------------------|

can-am



DEMANDEZ UN PRIX



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tous droits réservés. ™, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. * Poids sec du modèle de base indiqué. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrivre GmbH. ‡ Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. BRP se réserve le droit de modifier en tout temps les spécifications, les prix, les designs, les caractéristiques, les modèles ou les équipements et ce, sans encourir d'obligations. Conduisez de façon responsable. BRP recommande fortement à tous les conducteurs de SSV de suivre un cours de formation. Consultez votre concessionnaire pour toutes vos questions de sécurité ou de formation. Conduire un SSV peut être dangereux. Pour votre sécurité : que vous soyez conducteur ou passager, portez toujours un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. L'alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Ne tentez jamais d'effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Les SSV dont la cylindrée du moteur est supérieure à 90 cm³ sont réservés à l'usage exclusif des conducteurs ayant 16 ans ou plus. Ne transportez jamais des passagers sur des SSV qui ne sont pas spécialement conçus à cette fin. Le passager doit avoir au moins 12 ans et être capable de saisir les poignées et de poser ses pieds fermement sur le sol du véhicule lorsqu'il est assis contre le dossier. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option.