

MY25 TRAXTER DPS HD9



Compass Green

MOTORE	HD9	DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Tipo di motore	65 hp / 80 Nm, Rotax® 976 cc, V-twin, raffreddato a liquido	Roll-bar	Struttura profilata. Omologata ROPS
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)	Peso a secco stimato*	699 kg
Trasmissione	CVT PRO-TORQ con Quick Response System (QRS), ventilazione con elevato flusso d'aria e protezione elettronica della cinghia di trasmissione Extra-L / H / N / R / P	Lung. x Larg. x Alt.	307,1 x 157,5 x 193 cm
Trazione	Modalità Turf / 2WD / 4WD selezionabile con differenziale anteriore Visco-Lok† autobloccante	Passo	211,5 cm
Assistente di guida	CVT Freno motore Modalità ECO™ / ECO™ Off / Work Limitatore di velocità	Altezza da terra	28 cm
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS™)	Dimensioni del vano di carico	96,5 x 138,4 x 30,5 cm
SOSPENSIONI		Capacità del vano di carico	454 kg
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A / Escursione sospensione 25,4 cm	Pianale di carico a inclinazione servoassistita	N/D
Ammortizzatori anteriori	Ammortizzatori a gas con tubolare doppio	Capacità di carico sponda laterale	113,4 kg
Sospensione posteriore	TTA con barra stabilizzatrice esterna / Escursione sospensione 25,4 cm	Capacità di carico	Totale: 39,5 L
Ammortizzatori posteriori	Ammortizzatori a gas con tubolare doppio	Capacità di traino	1134 kg
PNEUMATICI/CERCHI		Capacità di carico utile	680 kg
Pneumatici anteriori e posteriori	XPS Trail Force 27 x 9/11 x 14"	Capacità del serbatoio	40 L
Cerchi	Da 14" in alluminio pressofuso	Posti a sedere	3
FRENI		CARATTERISTICHE	
Anteriori	Dischi freno doppi da 220 mm con pinze idrauliche a doppio pistone	Indicatore	Display digitale panoramico da 4,5"
Posteriori	Dischi freno doppi da 220 mm con pinze idrauliche a pistone singolo	Batteria	12 V (18 Ah)
Altri	N/D	Alternatore	650 W
		Strumentazione	Uscita CC (10 A)
		Illuminazione	Potenza illuminazione anteriore 140 W Luci posteriori a LED
		Verricello	N/D
		Sella	Panca VERSA-PRO con sedili passeggero ribaltabili Ganci inferiori
		Sterzo	Sterzo con inclinazione regolabile
		Protezione	Paraurti anteriore integrato in acciaio Piastra salvatelaio centrale in HMWPE
		Tipo di gancio di traino	Attacco da 51 mm per gancio di traino
GARANZIA			
Garanzia di fabbrica		Garanzia limitata BRP di 2 anni	

can-am

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati.™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Visco-Lok è un marchio di GKN Viscodrive GmbH. ‡Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di SSV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli SSV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di SSV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a persone di età pari o superiore a 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Il passeggero deve avere almeno 12 anni ed essere in grado di reggere le impugnature e piantare i piedi mentre è seduto contro lo schienale. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

A BRP BRAND 

RICHIEDI UN
PREVENTIVO

