

2026 RENEGADE X XC 1000R/1000R T ABS



Catalyst Grey & Orange Crush

ASPECTOS DESTACADOS

- Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
- Freno motor inteligente (iEB™)
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok† QE
- Amortiguadores FOX† 1.5 PODIUM† RC2
- Protectores de chasis central y delantero
- Manillar de aluminio y perfil cónico con cubremanos integrales
- Coloración, gráficos y funda de asiento de pack X

X xc 1000 T ABS:

- Diferencial delantero de bloqueo automático
- Retrovisores
- Intermitentes
- Bocina con palanca de indicador de dirección

| MOTOR | 1000R | 1000R T ABS |
|--------------------------------------|--|--|
| Tipo de motor | Rotax de 91 CV, 976 cc, bicilíndrico en V, refrigeración líquida | |
| Sistema de suministro de combustible | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI) | |
| Transmisión | CVT L (baja) / H (alta) / N (punto muerto) / R (marcha atrás) / P (aparcamiento) | |
| Grupo motopropulsor | Selección de modos 2WD / 4WD con diferencial delantero Visco-Lok† QE de bloqueo automático | Selección de modos 2WD / 4WD con control de tracción y freno (BTC) |
| Asistencia a la conducción | Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™) | |
| Dirección asistida | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo | |
| SUSPENSIONES | | |
| Suspensión delantera | Doble trapecio en arco con barra estabilizadora 23,3 cm de recorrido | |
| Amortiguadores delanteros | FOX† 1.5 PODIUM† RC2 | |
| Suspensión trasera | Brazo oscilante torsional independiente (TTI) 25,1 cm de recorrido | |
| Amortiguadores traseros | FOX† 1.5 PODIUM† RC2 | |
| NEUMÁTICOS/LLANTAS | | |
| Neumáticos delanteros y traseros | ITP Holeshot† ATR de 64 x 20/27,9 x 30,5 cm (25 x 8/11 x 12 pulg.) | |
| Llantas | BeadLock de aluminio de fundición de 30,5 cm (12 pulg.) | |
| FRENOS | | |
| Delanteros | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón | |
| Traseros | Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico | |

| DIMENSIONES/ CAPACIDADES | 1000R | 1000R T ABS |
|------------------------------|--|---|
| Peso en seco estimado* | 361 kg | 368,6 kg |
| L x An x Al | 218,4 x 121,9 x 124 cm | 218,4 x 121,9 x 147,8 cm |
| Distancia entre ejes | 129,5 cm | |
| Altura del chasis al suelo | 26,7 cm | |
| Altura del asiento | 87,7 cm | |
| Capacidad del portaequipajes | Detrás: 16 kg | |
| Capacidad de remolque | 590 kg | |
| Depósito | 20,5 litros | |
| PRESTACIONES | | |
| Indicador | Pantalla digital de 4,5 pulg. (11,4 cm) | |
| Instrumentos | Toma de CC, conector de 15 A | |
| Arranque | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF | |
| Iluminación | Faros LED | |
| Cabrestante | Precableado para el cabrestante disponible | N/A |
| Asiento | Estándar | |
| Manillar | Manillar de aluminio y perfil cónico con cubremanos integrales | |
| Protección | Parachoques delantero Protectores de chasis central y delantero | Guardabarros Protectores de chasis delantero (plástico) y central (aluminio) |

| GARANTÍA | Garantía de fábrica | Garantía limitada de BRP de 2 años |
|----------|---------------------|------------------------------------|
| | | |

can-am

A BRP BRAND


SOLICITE UN
PRESUPUESTO



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar, en cualquier momento, especificaciones, precios, diseño, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Sé responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de ATV sigan un curso de formación. Para obtener información sobre seguridad y formación, consulta a tu concesionario. El manejo de un ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben llevar casco, gafas y prendas de protección. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca piruetas mientras conduces. Evita conducir a una velocidad excesiva y procede con especial precaución en los terrenos difíciles. No se recomienda el uso de ATV con motor superior a 90 c.c. para menores de 16 años. No lleves nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para dicho uso. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.