

2026 OUTLANDER 6X6 DPS 700 T



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
- 4WD / 6WD selezionabile con differenziale anteriore Visco-Lok QE
- CVT primaria pDrive con calibrazione per lavoro e ridottissima
- Modalità motore e freno motore intelligente (iEB)
- Pneumatici XPS Trail King da 26" con cerchi da 12" in acciaio
- Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.) a radiofrequenza
- Pianale di carico con portata di 454 kg
- Capacità di traino di 830 kg
- Fari e luci posteriori a LED
- Specchietti
- Lampeggiatori
- Avvisatore acustico con leva per indicatori di direzione

MOTORE	450
Tipo di motore	50 hp / 56 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc , monocilindrico, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT primaria pDrive con calibrazione per lavoro Ridottissima L / H / N / R / P
Trazione	Selezionabile 4WD / 6WD con differenziale anteriore Visco-Lok QE
Assistente di guida	Modalità Work / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (iEB™)
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A Escursione 24,8 cm
Ammortizzatori anteriori	Ammortizzatori a olio (calibrazione REC)
Sospensione posteriore	Doppio braccio ad A Escursione 24,7 cm
Ammortizzatori posteriori	Ammortizzatori a olio (calibrazione REC)

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	XPS Trail King - 26 x 8/10 x 12".
Cerchi	Acciaio 12"

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	514 kg
Lung. x Larg. x Alt.	295,3 x 124 x 145,6 cm
Passo	217,6 cm
Altezza da terra	30,5 cm
Altezza sella	93,4 mc
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg
Capacità di carico	Vano di carico anteriore: 30 L Vano di carico posteriore: 220 L Totale: 250 L
Capacità di traino	830 kg
Capacità di pallet	454 kg
Capacità del serbatoio	19,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale da 4,5"
Alternatore	500-W
Strumentazione	Vano portaoggetti
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari e luci posteriori a LED LED decorativi
Sella	Standard
Manubrio	Standard
Protezione	Piastre salvatelaio completa
Tipo di gancio di traino	Gancio di traino e sfera posteriore 5 cm

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni



RICHIEDI UN
PREVENTIVO



©2025 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati.™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conduttori di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.