

# 2026 OUTLANDER MAX XT 700 T ABS



Platinum Satin

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
- Intelligent Engine Braking (iEB™)
- Modalità 2WD / 4WD selezionabile con BTC (Brake Traction Control)
- Pneumatici XPS Trail King da 26", 6 tele, con cerchi da 14" in alluminio
- Verricello da 1.588 kg con cavo sintetico
- Paraurti anteriore, paraurti posteriore, piastra salvatelaio completa
- Vano portaoggetti Premium con portacellulare e caricatore USB
- Vano portaoggetti anteriore
- Sfera per traino
- Avvisatore acustico con leva per indicatori di direzione, lampeggiatori e specchietti

MOTORE	700	DIMENSIONI/CAPACITÀ
Tipo di motore	50 hp / 56 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc, monocilindrico, raffreddato a liquido	Peso a secco stimato* 413,1 kg
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)	Lung. x Larg. x Alt. 239,2 x 120,9 x 145,6 cm
Trasmissione	CVT primaria pDrive L / H / N / R / P	Passo 153,5 cm
Trazione	Selezionabile 2WD / 4WD con BTC (Brake Traction Control)	Altezza da terra 31,8 cm
Assistente di guida	Modalità Work / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (iEB™)	Altezza sella 98 cm
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità	Capacità portapacchi Anteriore: 54,4 kg / Posteriore: 109 kg
<b>SOSPENSIONI</b>		Capacità di carico 34 L
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A Escursione 24,8 cm	Capacità di traino Rimorchio da 830 kg con freni / Rimorchio da 394 kg senza freni
Ammortizzatori anteriori	Tubolare doppio	Capacità del serbatoio 19,5 L
Sospensione posteriore	Doppio braccio ad A Escursione 26 cm	
Ammortizzatori posteriori	Tubolare doppio	
<b>PNEUMATICI/CERCHI</b>		
Pneumatici anteriori e posteriori	XPS Trail Force 26 x 8/10 x 14"	
Cerchi	Alluminio da 14"	
<b>FRENI</b>		
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone	
Posteriori	Dischi freno singoli da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone	
<b>CARATTERISTICHE</b>		
Indicatore	Display digitale da 4,5"	
Alternatore	500-W	
Strumentazione	Caricatore per telefono con uscite 1xUSB-A e 1xUSB-C	
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza	
Illuminazione	Fari e luci posteriori a LED LED decorativi	
Verricello	Verricello Can-Am HD3500 (1.588 kg) con cavo sintetico	
Sella	Standard	
Manubrio	Standard	
Protezione	Paraurti anteriore, paraurti posteriore, piastra salvatelaio completa	
Tipo di gancio di traino	Gancio di traino con sfera da 51 mm	
<b>GARANZIA</b>		
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni	

can-am

A BRP BRAND



RICHIEDI UN  
PREVENTIVO



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tutti i diritti riservati.™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. \*Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.