

2026 OUTLANDER PRO HD5 T



Desert Tan

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Limitatore di velocità
- Differenziale anteriore Visco-Lok† autobloccante
- Pneumatici a 6 tele da 26"
- Paraurti anteriore rinforzato, paraurti posteriore, piastra salvatelaio completa
- Vano portaoggetti
- Vano portaoggetti anteriore
- Sfera per traino
- Avvisatore acustico con leva per indicatori di direzione, lampeggiatori e specchietti

MOTORE

	HD5
Tipo di motore	40 hp / 50 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc, monocilindrico, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT primaria pDrive con calibrazione per lavoro Ridottissima L / H / N / R / P
Trazione	2WD / 4WD selezionabile con differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok†
Assistente di guida	Limitatore di velocità

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A Escursione 24,8 cm
Ammortizzatori anteriori	Tubolare doppio
Sospensione posteriore	Doppio braccio ad A Escursione 26 cm
Ammortizzatori posteriori	Tubolare doppio

PNEUMATICI/CERCHI

Pneumatici anteriori e posteriori	6 tele 26 x 8/10 x 12"
Cerchi	Acciaio 12"

FRENI

Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno singoli da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ

Peso a secco stimato*	362,9 kg
Lung. x Larg. x Alt.	228,4 x 123,9 x 145,6 cm
Passo	134,5 cm (53")
Altezza da terra	33 cm
Altezza sella	98 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg / Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	34 L
Capacità di traino	Rimorchio da 830 kg con freni / Rimorchio da 394 kg senza freni
Capacità del serbatoio	19,5 L

CARATTERISTICHE

Indicatore	Display digitale da 4,5"
Alternatore	420-W
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari e luci posteriori a LED LED decorativi
Verricello	N/D
Sella	Standard
Manubrio	Standard
Protezione	Paraurti anteriore rinforzato Paraurti posteriore Protezioni in HMWPE per i bracci ad A anteriori e posteriori (5 mm) Piastra salvatelaio completa
Tipo di gancio di traino	Gancio di traino con sfera da 51 mm

GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni
----------------------	---------------------------------

can-am

A BRP BRAND



RICHIEDI UN
PREVENTIVO



*2025 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati.™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.