

2026 OUTLANDER PRO XU HD5/HD7 T



Compass Green

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
- Limitatore di velocità
- Intelligent Engine Braking (iEB™)
- Differenziale anteriore Visco-4Lok
- Pneumatici XPS Trail King da 26", 6 tele, con cerchi da 12" in alluminio pressofuso
- Paraurti anteriore rinforzato, paraurti posteriore, piastra salvatelaio completa
- Vano portaoggetti premium con portacellulare e caricatore USB
- Vano portaoggetti anteriore
- Luci decorative a LED
- Sfera per traino
- Avvisatore acustico con leva per indicatori di direzione, lampeggiatori e specchietti

MOTORE	HD5	HD7
Tipo di motore	40 hp / 50 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc, monocilindrico, raffreddato a liquido	
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTCT™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)	
Trasmissione	CVT primaria pDrive con calibrazione per lavoro Ridottissima L / H / N / R / P	
Trazione	2WD / 4WD / blocco 4WD selezionabile con differenziale anteriore Visco-4Lok	
Assistente di guida	Intelligent Engine Braking (iEB™) Limitatore di velocità	Modalità Work / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (iEB™) Limitatore di velocità
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità	

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A Escursione 24,8 cm
Ammortizzatori anteriori	Tubolare doppio
Sospensione posteriore	Doppio braccio ad A Escursione 26 cm
Ammortizzatori posteriori	Tubolare doppio

PNEUMATICI/CERCHI

Pneumatici anteriori e posteriori	XPS Trail King, 6 tele, 26 x 8/10 x 12"
Cerchi	12" in alluminio pressofuso

FRENI

Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno singoli da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ

Peso a secco stimato*	400,5 kg
Lung. x Larg. x Alt.	228,4 x 123,9 x 145,6 cm
Passo	134,5 cm (53")
Altezza da terra	33 cm
Altezza sella	98 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg / Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	34 L
Capacità di traino	Rimorchio da 830 kg con freni / Rimorchio da 394 kg senza freni
Capacità del serbatoio	19,5 L

CARATTERISTICHE

Indicatore	Display digitale da 4,5"
Alternatore	500-W
Strumentazione	Caricatore per telefono con uscite 1xUSB-A e 1xUSB-C
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari e luci posteriori a LED LED decorativi
Verricello	Verricello Can-Am HD3500 (1.588 kg) con cavo sintetico
Sella	Standard
Manubrio	Standard
Protezione	Paraurti anteriore rinforzato Paraurti posteriore Protezioni in HMWPE per i bracci ad A anteriori e posteriori (5 mm) Piastra salvatelaio completa
Tipo di gancio di traino	Gancio di traino con sfera da 51 mm

GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni
----------------------	---------------------------------



©2025 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.