

2026 RENEGADE X XC 1000R/1000R T ABS



■ Catalyst Grey & Orange Crush

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
- Intelligent Engine Braking (iEB™)
- Differenziale anteriore Visco-Lok† QE autobloccante
- Ammortizzatori FOX† 1.5 PODIUM† RC2
- Piastra salvatelaio anteriore e centrale
- Manubrio rastremato in alluminio con paramani completamente avvolgenti
- Colore, grafica e coprisella pacchetto X

X xc 1000 T ABS:

- Differenziale anteriore autobloccante
- Specchietti
- Lampeggiatori
- Avvisatore acustico con leva per indicatori di direzione

MOTORE	1000R	1000R T ABS
Tipo di motore	91 hp, Rotax 976 cc V-twin, raffreddato a liquido	
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (ITC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)	
Trasmissione	CVT L / H / N / R / P	
Trazione	2WD / 4WD selezionabile con differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok† QE	2WD / 4WD selezionabile con Brake Traction Control (BTC)
Assistente di guida	Modalità Work / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (iEB™)	
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità	
SOSPENSIONI		
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato con barra stabilizzatrice Escursione 23,3 cm	
Ammortizzatori anteriori	FOX† 1.5 PODIUM† RC2	
Sospensione posteriore	Sospensioni posteriori indipendenti a bracci longitudinali di torsione (TTI) Escursione 25,1 cm	
Ammortizzatori posteriori	FOX† 1.5 PODIUM† RC2	
PNEUMATICI/CERCHI		
Pneumatici anteriori e posteriori	ITP Holeshot† ATR 25 x 8/11 x 12"	
Cerchi	Cerchi beadlock da 12" in alluminio pressofuso	
FRENI		
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone	
Posteriori	Dischi freno singoli da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone	

DIMENSIONI/CAPACITÀ	1000R	1000R T ABS
Peso a secco stimato*	361 kg	368,6 kg
Lung. x Larg. x Alt.	218,4 x 121,9 x 124 cm	223,5 x 121,9 x 147,8 cm
Passo	129,5 cm	
Altezza da terra	26,7 cm	
Altezza sella	87,7 cm	
Capacità portapacchi	Posteriore: 16 kg	
Capacità di traino	590 kg	
Capacità del serbatoio	20,5 L	
CARATTERISTICHE		
Indicatore	Display digitale da 4,5"	
Strumentazione	Uscita CC, connettore 15 A	
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza	
Illuminazione	Fari a LED	
Verricello	Precablatto per verricello	N/D
Sella	Standard	
Manubrio	Manubrio rastremato in alluminio con paramani completamente avvolgenti	
Protezione	Paraurti anteriore Piastra salvatelaio anteriore e centrale	Parafanghi Piastre salvatelaio anteriore (plastica) e centrale (alluminio)
GARANZIA		
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni	



RICHIEDI UN
PREVENTIVO



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tutti i diritti riservati.™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.