

2026 OUTLANDER ELECTRIC T



White

NØKKELEGENSKAPER

Væskekjølt system Batteri, inverter, motor og innebygd lader

- Lading fra 20 % til 80 % på så lite som 50 min
- Rekkevidde på opptil 75 km
- Høyt og lavt gir gir full arbeidskapasitet
- Motormoduser og hastighetsbegrenser
- Dedikerte dekk for optimalt støy- og vibrasjonsnivå
- 3-trinns regen-bremsing
- Ryggemuligheter i fart
- 5-tommers fargeskjerm
- Støtfangere foran og bak
- LED-frontlykter og baklykter, spesifikke LED POD-lys
- Slepekule, speil, blinklys

MOTOR

Motorstype	47 hk / 53 lb-ft, Rotax® E-POWER, væskekjølt
Effekt	Topp: 47 hk (35 kW) Vedvarende: 27 hk (20 kW)
Dreiemoment Motor	Topp: 72 Nm Vedvarende: 28 Nm
Toppfart/vedvarende	Høyt gir: 60 km/t (37 mph) Lavt gir: 45 km/t (28 mph)

BATTERI

Type	Integrert, litium-ion
Batteriets driftstemperaturområde	Fra -20 °C til 40 °C (-4 Fahrenheit til 104 Fahrenheit)
Kapasitet	8,9 kWh
Kjølesystem	Væskekjølt: Batteri, likeretter og ombordlader Integrert Ac-varmer for lading ved lav temperatur
Estimert rekkevidde (når fullt oppladet)	Testet i overensstemmelse med WMTC*: 80 km (50 miles) Gjennomsnittlig utnyttbar rekkevidde*: 50 km (31 miles)
Funksjon	Regen-bremsing med justering i 3 nivåer
Lader	Ombordlader 6.6 kW nivå 2 (kompatibel med nivå 1 lading)
Kontakt	Type 2 IEC 62196 med integrert LED-lys
Ladetid: Modus 2 (240 V)	50 min. (20–80%) 1 time 30 min. (0–100%)
Ladetid: Modus 1 (120 V)	3 timer 10 min. (20–80%) 5 timer 15 min. (0–100%)

DRIVVERK

Girkasse	L / N / H / P Revers aktiveres med start-knapp
Drivverk	Valgbar 2WD/4WD med Visco-Lokt QE frontdifferensial med autolås
Førerassistanse	Arbeid/Standard/Sport-moduser Hastighetsbegrenser
Servostyring	Dynamisk servostyring med tre modus (DPS)

FJÆRING

Fjæring foran	Dobbel A-arm 24,8 cm (9,75") fjæringsvei
Støtdempere foran	Doble rør
Fjæring bak	Dobbel A-arm 26 cm (10,25") fjæringsvei
Støtdempere bak	Doble rør

DEKK/FELGER

Fordekk og bakdekk	XPS Recon Force 26 x 8/10 x 14 tommer
Felger	14" støpte aluminiumfelger

BREMSE

Foran	Doble 214 mm skivebrems med hydrauliske kalipere med doble stempler
Bak	Enkel 214 mm skivebrems med hydraulisk kaliper og doble stempler

MÅL/KAPASITET

Beregnet tørrvekt*	402 kg
L x B x H	228.3 x 122.2 x 126 cm
Hjulavstand	134.5 cm
Bakkekling	30.5 cm
Setehøyde	96.7 cm
Lastekapasitet	Foran: 54,4 kg / Bak: 109 kg
Oppbevaringskapasitet	34 L (9 gal)
Slepekapasitet	830 kg

FUNKSJONER

Måleinstrument	5" bredt fargedisplay
DC/DC-omformer	Kontinuerlig 500 W (ved alle hastigheter inkludert tomgang)
Instrumentering	Telefonlader med 1xUSB-A og 1xUSB-C uttak
Tenning	RF digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™)
Belysning	LED frontlys og baklys LED signatur LED POD-lys
Vinsj	N/A
Sete	Standard
Styre	Standard
Beskyttelse	Frontstøtfanger, bakstøtfanger, full undersideplate
Hengerfestetype	2" mottaker med slepekule

GARANTI

Fabrikkgaranti	Batteri: 5 år (20 000 km grense) Kjøretøy: 2 års begrenset garanti fra BRP
----------------	---



BE OM TILBUD
OG FÅ PRIS



©2025 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Med enerett. TM, ® og BRP-logoen er varemerker for Bombardier Recreational Products Inc. eller dets datterselskaper. *Basismodellens vekt uten væsker vises. †Alle varemerker tilhører sine respektive eiere. BRP forbeholder seg retten til når som helst å avslutte eller endre spesifikasjoner, priser, konstruksjoner, egenskaper, modeller eller utstyr, uten forpliktelser. Kjør ansvarlig. BRP anbefaler sterkt at alle ATV-førere gjennomgår et opplæringskurs. Kontakt din forhandler for informasjon om sikkerhet og opplæring. ATV-er kan være farlige å betjene. Av hensyn til sikkerheten, bør fører og passasjer alltid bruke hjelm, øyeskyttelse og annen beskyttelsesbekledning. Kjøring og alkohol/rusmidler hører ikke sammen. Ta aldri del i stuntkjøring. Unngå for høye hastigheter og vær spesielt forsiktig i vanskelig terreng. ATV-er med motorstørrelser større enn 90 cc anbefales kun for bruk av 16-åringer og eldre. Transporter aldri passasjerer på en ATV som ikke er spesielt beregnet for slik bruk. Enkelte avbildede modeller her, kan inneholde ekstrautstyr.