

2026 OUTLANDER 6X6 BACKCOUNTRY 1000R T



Stealth Black

NYCKELEGENSKAPER

- Dynamisk servostyrning (DPS) med tre lägen
- Valbar 4WD/6WD med Visco-4Lok främre differential
- pDrive primär-CVT med brukskalibrering och extra låg växel
- Motorlägen, Intelligent Engine Braking (iEB) och hastighetsbegränsare
- 30-tums XPS Iron Force-däck med 14-tums aluminiumfälgar med däcklås
- SHOWA gasdämpare
- Överdimensionerat bromssystem med 4 skivor
- Heltäckande bukskydd, främre stötfångare, fotbrunnsskydd, A-armsskydd, handtagsskydd
- 1 588 kg (3 500 lb) vinsch med syntetlina
- RF-digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.)
- Aluminiumstyre med styrhøjare
- 454 kg (1 000 lb) flakkapacitet
- 830 kg (1 830 lb) dragkapacitet
- LED-strålkastare och baklyktor, LED-signaturlampor
- Special Edition-säte
- Spegel
- Varningsblinkers
- Signalthorn med reglage för korriktionsvisare

MOTOR	1000R
Typ	101 hk/69 lb-ft, Rotax 999 cc V-twin, dubbel överliggande kamaxel, vätskekyld Höglödeskylarfläkt på 120 W och 500 cm ³
Bränslesystem	Intelligent Throttle Control (iTCT™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	pDrive primär-CVT med brukskalibrering Extra låg L/H/N/R/P
Drivlina	Valbar 4WD/6WD/låst 6WD med Visco-4Lok främre differential
Körassistsans	Lägen för arbete/standard/sport Intelligent Engine Braking (iEB™) Hastighetsbegränsare
Servostyrning	Dynamisk servostyrning (DPS) med tre lägen

FJÄDRING	
Framfjädring	Välvd dubbel A-arm med krängningsdämparstag 19,5 cm (7,5 tum) fjädringsväg
Främre stötdämpare	SHOWA Internal Floating Pistons (IFP)-stötdämpare
Fjädring bak	Välvd dubbel A-arm med krängningsdämparstag på mellanaxeln 22,9 cm (9 tum) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	SHOWA Internal Floating Pistons (IFP)-stötdämpare

DÄCK/HJUL	
Främre och bakre däck	XPS Iron Force – 30 x 9 x 14 tum
Hjul	14-tums aluminium med däcklås

BROMSAR	
Fram	Överdimensionerade dubbla 252 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bak	Dubbla 214 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok

MÅTT/KAPACITET	
Uppskattad torrvikt *	623 kg (1,374 lb)
L x B x H	302.5 x 127.4 x 147.5 cm
Hjulbas	217,6 cm
Markfrigång	33 cm
Säteshöjd	96 cm
Räckeskapacitet	Fram: 54,4 kg
Förvaringskapacitet	Främre förvaring: 30 L (8 gal) Bakre förvaring: 220 L (58 gal) Bakre nedre förvaring: 25 L (6,6 gal) Totalt: 275 L (72,6 gal)
Dragkapacitet	830 kg
Pallkapacitet	454 kg
Tank	19,5 L

FUNKTIONER	
Instrumentering	7,6 tum bred digital display
Generator	650 W
Anslutning	Mobilförvaring och USB-C-laddare
Tändning	RF-digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™)
Belysning	LED-strålkastare och baklyktor Signatur-LED
Vinsch	Can-Am HD3500 (1 588 kg) vinsch med syntetlina
Säte	Special Edition
Styrstång	Aluminium, U-typ (57 mm)
Skydd	Robust främre stötfångare Heltäckande bukskydd Fotbrunnsskydd Främre och bakre A-armsskydd Handtagsskydd
Dragkrokstyp	5 cm (2 tum) bakre dragkrok och dragkula

GARANTI	
Fabriksgaranti	2 år BRP:s begränsade garanti



BEGÄR EN OFFERT



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. TM, ® och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. *Torrvikt för Base-modell visas. †Alla varumärken tillhör respektive ägare. BRP förbehåller sig rätten att, när som helst och utan att påta sig några skyldigheter, avbryta eller ändra specifikationer, priser, utföranden, funktioner, modeller eller utrustning. Kör med ansvar. BRP rekommenderar starkt att alla ATV-förare går en förarkurs. Kontakta återförsäljaren för mer information om säkerhet och kurser. ATV-fordon kan vara farliga att använda. För säkerheten: föraren och passageraren ska alltid använda hjälm, ögonskydd och övriga skyddskläder. Körning och alkohol/droger går inte ihop. Ägna dig aldrig åt stuntkörning. Undvik för höga hastigheter och var speciellt försiktig i svår terräng. Det rekommenderas att ATV-fordon som har motorer med större cylindervolym än 90 cc endast används av personer som är minst 16 år. Ta aldrig passagerare på ett ATV-fordon som inte är specifikt utformat för det. Vissa av de modeller som visas kan ha tillvalsutrustning.