

2026 MAVERICK R X RC 999T DCT SAS



Loft Green Satin

ASPECTOS DESTACADOS

- Smart-Shox con tecnología Gen 3 Live Valve
- Basculante de 4 articulaciones y 195,6 cm con robusta suspensión de nudillo alto de aluminio
- Diferencial delantero Smart-Lok™* con modo ROCK para conducción en entornos rocosos
- Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm)
- Neumáticos XPS Hammer King de 89 cm (35 pulg.)
- Llantas BeadLock de 40,5 cm (16 pulg.) con tecnología Flow Forming
- Cámaras delantera y trasera
- Volante telescópico con controles de sistema de información y entretenimiento
- Techo rígido integral
- Parachoques delantero
- Protector de chasis integral de plástico HMW de alta resistencia
- Deslizador y brazo de la suspensión delantera y trasera de UHMWPE
- Retrovisor panorámico
- Arnés de 4 puntos con almohadillas para los hombros
- Faros LED premium de alto rendimiento
- Luz para capó
- LED Signature de Can-Am
- Almacenamiento en tablero central con soporte para teléfono
- Gráficos y asientos de pack
- Magneto de 1700 W
- Faro Signature delantero y luz trasera con animación de arranque
- Sistema de sonido JL Audio (nivel 3) con 4 altavoces + subwoofer
- Bocina con Carling
- Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF con botón de arranque/parada

MOTOR		999T DCT
Tipo de motor		Motor Rotax 999T turbo de 999 cc y 240 CV, 3 cilindros, refrigeración líquida con termocambiador intermedio integrado y filtro de aire de alto rendimiento
Sistema de suministro de combustible		Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión		Rotax con transmisión de doble embrague (DCT) y 7 velocidades de alcance extracorto y largo
Grupo motopropulsor		Diferencial delantero bloqueable con exclusivo sistema Smart-Lok* auténtico 2WD/4WD con bloqueo de diferencial delantero / 4WD TRAIL ACTIV para conducción deportiva en pista / 4WD TRAIL para pista / 4WD ROCK para roca
Dirección asistida		Dirección asistida dinámica (DPS) Gen 2 de triple modo y par alto
SUSPENSIONES		
Suspensión delantera		Robusta suspensión de nudillo alto de aluminio forjado Doble trapecio con barra estabilizadora / 63,5 cm de recorrido de la suspensión
Amortiguadores delanteros		FOX† 2.5 PODIUM† con depósito externo “piggyback” con derivación y Smart-Shox con tecnología Gen 3 Live Valve (rebote y compresión con válvula de doble acción)
Suspensión trasera		Basculante de 4 articulaciones con robusta suspensión de nudillo alto de aluminio forjado / 66 cm de recorrido de la suspensión
Amortiguadores traseros		FOX† 3.0 PODIUM† con depósito externo “piggyback” con derivación y Smart-Shox con tecnología Gen 3 Live Valve (rebote y compresión con válvula de doble acción)
NEUMÁTICOS/LLANTAS		
Neumáticos delanteros y traseros		XPS Hammer King de 89 x 25,4 x 40,5 cm (35 x 10 x 16 pulg.)
Llantas		BeadLock de aluminio de 40,5 cm (16 pulg.) con tecnología Flow Forming
FRENO		
Delanteros		Pinza de triple pistón hidráulico de 32 mm con disco de 265 mm
Traseros		Pinza de doble pistón hidráulico de 32 mm con disco de 255 mm

DIMENSIONES/CAPACIDADES	
Jaula	Tubo y estampado de acero de alta resistencia (fase dual)
Peso en seco estimado*	1118 kg
L x An x Al	374,3 x 198,4 x 184,5 cm
Distancia entre ejes	279,1 cm
Altura del chasis al suelo	45,7 cm
Capacidad de la caja de carga	90 kg
Capacidad de almacenaje	Total: 8,1 litros
Depósito	50 litros
PRESTACIONES	
Indicador	Pantalla digital de 4,5 pulg. (11,4 cm) con teclado y pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm)
Magneto	1700 W
Instrumentos	USB A (puerto de carga y puerto de comunicaciones) Salida de CC (10 A)
Iluminación	Faros LED premium de alto rendimiento LED Signature de Can-Am con animación de arranque
Cabrestante	Cabrestante de 2041 kg de capacidad con cable sintético y guicabos de rodillos
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF con botón de arranque/parada
Protección	Techo rígido integral Puertas premium de media altura Deflector inferior delantero Anclaje delantero / trasero Protector de chasis integral de plástico HMW de alta resistencia Parachoques delantero Barra de intrusión delantera Deslizador (UHMWPE) Protector contra impactos de rocas
GARANTÍA	
Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 2 años



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Conduce de forma responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de SSV completen un curso de formación. Solicita información sobre seguridad y formación a tu concesionario. El uso de SSV conlleva riesgos. Por tu seguridad: tanto el piloto como los pasajeros deben utilizar casco, protección para los ojos y prendas protectoras. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca maniobras peligrosas. Evita conducir a velocidad excesiva y procede con especial precaución en terrenos complicados. Los SSV con motores por encima de 90 c. c. están recomendados para uso exclusivo a partir de los 16 años. No lleves nunca pasajeros en un SSV que no se haya diseñado específicamente para este uso. El pasajero debe ser mayor de 12 años y tener la capacidad de sentarse apoyado contra el respaldo, con las manos en los asideros y los pies firmes en el suelo. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.

SOLICITE UN PRESUPUESTO

