

# 2026 MAVERICK R X RS 999T DCT/SAS



Triple Black

### ASPECTOS DESTACADOS

- Basculante de 4 articulaciones y 195,6 cm con robusta suspensión de nudillo alto de aluminio
- Diferencial delantero Smart-Lok™\*
- FOX† 3.0 PODIUM RC2† con depósito externo “piggyback” con derivación y ajustes de rebote y compresión de doble velocidad
- Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm)
- Neumáticos ITP XNR Tenacity de 81 cm (32 pulg.)
- Llantas BeadLock de 40,5 cm (16 pulg.) con tecnología Flow Forming
- Cámara delantera y trasera
- Volante telescópico con controles de sistema de información y entretenimiento
- Techo rígido integral
- Protector de chasis integral de plástico
- Arnés de 4 puntos con almohadillas para los hombros
- Faros LED premium de alto rendimiento
- LED Signature de Can-Am
- Almacenamiento en tablero central con soporte para teléfono
- Gráficos y asientos de pack X
- Magneto de 1700 W
- Bocina con Carling
- Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF y botón de arranque/parada

### R X rs 999T DCT SAS

- Smart-Shox con tecnología Gen 3 Live Valve

MOTOR	999T DCT	999T DCT - SAS
Tipo de motor	Motor Rotax 999T turbo de 999 cc y 240 CV, 3 cilindros, refrigeración líquida con termocambiador intermedio integrado y filtro de aire de alto rendimiento	Motor turbo Rotax 999T DCT (transmisión de doble embrague) de 240 CV, 3 cilindros y 999 cc, refrigeración líquida con termocambiador intermedio integrado y filtro de aire de alto rendimiento
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)	
Transmisión	Rotax con transmisión de doble embrague (DCT) y 7 velocidades de alcance corto y largo	
Grupo motopropulsor	Diferencial delantero bloqueable con exclusivo sistema Smart-Lok* auténtico 2WD/4WD con bloqueo de diferencial delantero / 4WD TRAIL ACTIV para conducción deportiva en pista / 4WD TRAIL para pista	
Dirección asistida	Sistema dinámico de dirección asistida (DPS) Gen 2 de triple modo y par alto	

### SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Robusta suspensión de nudillo alto de aluminio forjado - Doble trapecio con barra estabilizadora / 63,5 cm de recorrido	
Amortiguadores delanteros	FOX† 2.5 PODIUM RC2† con depósito externo “piggyback” con derivación y ajustes de rebote y compresión de doble velocidad	FOX† 2.5 PODIUM† con depósito externo “piggyback” con derivación y Smart-Shox con tecnología Gen 3 Live Valve (rebote y compresión con válvula de doble acción)
Suspensión trasera	Basculante de 4 articulaciones con robusta suspensión de nudillo alto de aluminio forjado / 64,8 cm de recorrido	
Amortiguadores traseros	FOX† 3.0 PODIUM RC2† con depósito externo “piggyback” con derivación y ajustes de rebote y compresión de doble velocidad	FOX† 3.0 PODIUM† con depósito externo “piggyback” con derivación y Smart-Shox con tecnología Gen 3 Live Valve (rebote y compresión con válvula de doble acción)

### NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros y traseros	ITP XNR Tenacity de 81 x 25,4 x 40,5 cm (32 x 10 x 16 pulg.)
Llantas	BeadLock de aluminio de 40,5 cm (16 pulg.) con tecnología Flow Forming

### FRENOS

Delanteros	Pinza de triple pistón hidráulico de 32 mm con disco de 265 mm
Traseros	Pinza de doble pistón hidráulico de 30 mm con disco de 255 mm

### DIMENSIONES/CAPACIDADES

Jaula	Tubo y estampado de acero de alta resistencia (fase dual)
Peso en seco estimado*	1016 kg
L x An x Al	355,6 x 198,5 x 181,5 cm
Distancia entre ejes	274,3 cm
Altura del chasis al suelo	43,2 cm
Capacidad de la caja de carga	90 kg
Capacidad de almacenaje	Total: 8,1 litros
Depósito	50 litros

### PRESTACIONES

Indicador	Pantalla digital de 4,5 pulg. (11,4 cm) con teclado y pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm)
Magneto	1700 W
Instrumentos	USB A (2 puertos de carga y 1 puerto de comunicaciones) Salida de CC (10 A)
Iluminación	Faros LED premium de alto rendimiento LED Signature de Can-Am
Cabrestante	Parachoques preparado para cabrestante de 2041 kg de capacidad (no instalado)
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF con botón de arranque/parada
Protección	Techo rígido integral Puertas premium de media altura Deflector inferior delantero Anclaje delantero / trasero Protector de chasis integral de plástico

### GARANTÍA

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 2 años
---------------------	------------------------------------



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. \*Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Conduce de forma responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de SSV completen un curso de formación. Solicita información sobre seguridad y formación a tu concesionario. El uso de SSV conlleva riesgos. Por tu seguridad: tanto el piloto como los pasajeros deben utilizar casco, protección para los ojos y prendas protectoras. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca maniobras peligrosas. Evita conducir a velocidad excesiva y procede con especial precaución en terrenos complicados. Los SSV con motores por encima de 90 c. c. están recomendados para uso exclusivo a partir de los 16 años. No lleves nunca pasajeros en un SSV que no se haya diseñado específicamente para este uso. El pasajero debe ser mayor de 12 años y tener la capacidad de sentarse apoyado contra el respaldo, con las manos en los asideros y los pies firmes en el suelo. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.



SOLICITE UN PRESUPUESTO

