

2026 MAVERICK TRAIL 700 T



Catalyst Grey

ASPECTOS DESTACADOS

- Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF y botón de arranque/parada
- Bocina con palanca de indicador de dirección
- Intermitentes y luces de posición (CE)
- Retrovisores izquierdo y derecho
- Gancho en parachoques delantero metálico
- Detector de asiento de conductor
- Sensor del cilindro principal del freno
- Escape específico

MOTOR	700	DIMENSIONES/CAPACIDADES
Tipo de motor	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) monocilindro de 52 V, 650 cc, refrigeración líquida, con convertidor catalítico	Jaula Jaula perfilada Con homologación ROPS
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)	Peso en seco estimado* 569,7 kg
Transmisión	CVT con embrague principal pDrive, freno motor y protección de correa electrónica L / H / N / R / P	L x An x Al 300,5 x 159,6 x 175,3 cm
Grupo motopropulsor	Selección de modos 2WD / 4WD con diferencial delantero Visco-Lok† de bloqueo automático	Distancia entre ejes 230,1 cm
Asistencia a la conducción	Control electrónico de descenso en pendientes Modos SPORT / ECO™	Altura del chasis al suelo 25,4 cm
SUSPENSIONES		Capacidad de la caja de carga 136 kg
Suspensión delantera	Doble trapezio con barra estabilizadora / 25,4 cm de recorrido	Capacidad de remolque 680 kg
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores dobles con carga de gas	Capacidad de almacenaje Total: 20,2 litros
Suspensión trasera	TTA con barra estabilizadora / 26,7 cm de recorrido	Depósito 38 litros
Amortiguadores traseros	Amortiguadores dobles con carga de gas	Plazas 2
NEUMÁTICOS/LLANTAS		PRESTACIONES
Neumáticos delanteros y traseros	Carlisle ACT de 66 x 20/23 x 30,5 cm (26 x 8/9 x 12 pulg.)	Indicador Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm) con teclado
Llantas	Acero de 30,5 cm (12 pulg.)	Magneto 650 W
FRENOS		Instrumentos Salida de CC (10 A)
Delanteros	Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	Sistema antirrobo Sistema de seguridad RF con codificación digital (D.E.S.S.™) y botón de arranque/parada
GARANTÍA		Iluminación Potencia de luces delanteras 110 W Luces delanteras LED y luces traseras premium
Garantía de fábrica		Volante Ajuste de dirección inclinable
Garantía limitada de BRP de 2 años		Protección Parachoques delantero de acero integrado Protector de chasis integral Guardabarros
Tipo de enganche Receptor de enganche de 5 cm con enganche trasero, bola de enganche de remolque y conector de remolque		

can-am



SOLICITE UN
PRESUPUESTO



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Conduce de forma responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de SSV completen un curso de formación. Solicita información sobre seguridad y formación a tu concesionario. El uso de SSV conlleva riesgos. Por tu seguridad, tanto el piloto como los pasajeros deben utilizar casco, protección para los ojos y prendas protectoras. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca maniobras peligrosas. Evita conducir a velocidad excesiva y procede con especial precaución en terrenos complicados. Los SSV con motores por encima de 90 c.c. están recomendados para uso exclusivo a partir de los 16 años. No lleves nunca pasajeros en un SSV que no se haya diseñado específicamente para este uso. El pasajero debe ser mayor de 12 años y tener la capacidad de sentarse apoyado contra el respaldo, con las manos en los asideros y los pies firmes en el suelo. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.