

2026 MAVERICK R X RC 999T DCT SAS



Loft Green Satin

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Tecnologia Smart-Shox con Live Valve Gen 3
- Braccio longitudinale da 19,6 cm a 4 snodi con articolazione alta in alluminio HD
- Differenziale anteriore Smart-Lok™* con modalità Rock
- Display touchscreen da 10,25"
- Pneumatici XPS Hammer King da 35"
- Cerchi beadlock fluoformati da 16"
- Telecamera anteriore posteriore
- Volante telescopico con comandi per infotainment
- Tettuccio rigido completo
- Paraurti anteriore
- Piastra salvatelaio rinforzata completa, in plastica HMW
- Protezioni laterali e bracci sospensione anteriore e posteriore in UHMWPE
- Specchietti panoramici
- Cinture di sicurezza a 4 punti con imbottiture per le spalle
- Fari a LED Premium ad alte prestazioni
- Luci per cofano
- LED decorativi Can-Am
- Portaoggetti centrale con portacellulare sul cruscotto
- Sedili/grafica pacchetto X
- Generatore da 1.700 W
- Luci decorative anteriori e luci posteriori con animazione all'avviamento
- Sistema audio JL Audio livello 3, 4 altoparlanti + subwoofer
- Avvisatore acustico con pulsante Carling
- Chiave Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza con pulsante Start/Stop

MOTORE

	999T DCT
Tipo di motore	Motore Rotax 999T, 240 hp, 999 cc a tre cilindri sovralimentato, raffreddato a liquido con intercooler integrato e filtro aria ad alte prestazioni
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	Rotax DCT, 7 rapporti con gamma alta e ridottissima
Trazione	Differenziale anteriore bloccabile con tecnologia esclusiva Smart-Lok®, vero 2WD / 4WD con blocco del differenziale anteriore / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL/ 4WD ROCK
Servosterzo	DPS Gen 2 a tre modalità con coppia elevata

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Articolazione alta rinforzata, in alluminio fucinato Doppio braccio ad A con barra stabilizzatrice / Escursione sospensione 63,5 cm
Ammortizzatori anteriori	FOX† 2.5 PODIUM† Piggyback con bypass e tecnologia Smart-Shox con Live Valve Gen 3 (compressione e rimbalzo Dual Valve)
Sospensione posteriore	Braccio longitudinale a 4 snodi con articolazione alta per impieghi gravosi, in alluminio fucinato / Escursione sospensione 66 cm
Ammortizzatori posteriori	FOX† 3.0 PODIUM† Piggyback con bypass e tecnologia Smart-Shox con Live Valve Gen 3 (compressione e rimbalzo Dual Valve)

PNEUMATICI/CERCHI

Pneumatici anteriori e posteriori	XPS Hammer King 35 x 10 x 16".
Cerchi	Beadlock da 16" in alluminio fluoformato

FRENI

Anteriori	Pinza idraulica a tre pistoni da 32 mm con disco da 265 mm
Posteriori	Pinza idraulica a doppio pistone da 32 mm con disco da 255 mm

DIMENSIONI/CAPACITÀ

Roll-bar	Tubolare e stampaggio in acciaio ad alta resistenza (bifasico)
Peso a secco stimato*	1.118 kg
Lung. x Larg. x Alt.	374,3 x 198,4 x 184,5 cm
Passo	279,1 cm
Altezza da terra	45,7 cm
Capacità del vano di carico	90 kg
Capacità di carico	Totale: 8,1 L
Capacità del serbatoio	50 L

CARATTERISTICHE

Indicatore	Display digitale panoramico da 4,5" con tastierino e display touchscreen da 10,25"
Alternatore	1.700 W
Strumentazione	USB A (porta di ricarica e porta di comunicazione) Uscita CC (10 A)
Illuminazione	Fari a LED Premium ad alte prestazioni LED decorativi Can-Am con animazione all'accensione
Verricello	Verricello da 2.041 kg con cavo sintetico e passacavo a rulli
Sistema antifurto	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza con pulsante Start/Stop
Protezione	Tettuccio rigido completo Mezze porte Premium Deflettore anteriore inferiore Ancoraggio anteriore/posteriore Piastra salvatelaio completa in plastica HD HMW Paraurti anteriore Barra antintrusione anteriore Protezioni laterali (UHMWPE) Protezione contro i sassi

GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni
----------------------	---------------------------------

can-am

A BRP BRAND 

RICHIEDI UN
PREVENTIVO

