

2026 MAVERICK TRAIL 700 T



Catalyst Grey

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza con pulsante Start/Stop
- Avvisatore acustico sulla leva degli indicatori di direzione
- Lampeggiatori e luci di posizione (CE)
- Specchietti laterali destro e sinistro
- Gancio su paraurti anteriore in metallo
- Rilevatore sedile conducente
- Sensore cilindro principale dei freni
- Scarico specifico

MOTORE	700	DIMENSIONI/CAPACITÀ
Tipo di motore	52 hp / 56,9 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc monocilindrico, raffreddato a liquido, convertitore catalitico	Roll-bar Struttura profilata Omologata ROPS
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)	Peso a secco stimato* 569,7 kg
Trasmissione	CVT primaria pDrive con freno motore e protezione elettronica della cinghia L / H / N / R / P	Lung. x Larg. x Alt. 300,5 x 159,6 x 175,3 cm
Trazione	2WD / 4WD selezionabile con differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok†	Passo 230,1 cm
Assistente di guida	Controllo discesa elettronico Modalità SPORT / ECO™	Altezza da terra 25,4 cm
SOSPENSIONI		Capacità del vano di carico 136 kg
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A con barra stabilizzatrice / Escursione sospensione 25,4 cm	Capacità di traino 680 kg
Ammortizzatori anteriori	Ammortizzatori a gas con tubolare doppio	Capacità di carico Totale: 20,2 L
Sospensione posteriore	TTA con barra stabilizzatrice / Escursione sospensione 26,7 cm	Capacità del serbatoio 38 L
Ammortizzatori posteriori	Ammortizzatori a gas con tubolare doppio	Posti a sedere 2
PNEUMATICI/CERCHI		CARATTERISTICHE
Pneumatici anteriori e posteriori	Carlisle ACT 26 x 8/9 x 12"	Indicatore Display digitale panoramico da 7,6" con tastierino
Cerchi	12" in acciaio	Alternatore 650 W
FRENI		Strumentazione Uscita CC (10 A)
Anteriori	Dischi freno doppi da 220 mm con pinze idrauliche a doppio pistone	Sistema antifurto Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza con pulsante Start/Stop
GARANZIA		Illuminazione Potenza illuminazione anteriore 110 W Fari e luci posteriori Premium a LED
Garanzia di fabbrica		Sterzo Regolazione sterzo inclinabile
		Protezione Paraurti anteriore integrato in acciaio Piastre salvatelaio complete Parafanghi
Tipo di gancio di traino		Tipo di gancio di traino Attacco gancio di traino da 5 cm con gancio posteriore, sfera per traino e connessione per rimorchio
Garanzia limitata BRP di 2 anni		

can-am



RICHIEDI UN
PREVENTIVO



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tutti i diritti riservati.™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Visco-Lok è un marchio di GKN Viscodrive GmbH. †Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di SSV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli SSV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di SSV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a persone di età pari o superiore a 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Il passeggero deve avere almeno 12 anni ed essere in grado di reggere le impugnature e piantare i piedi mentre è seduto contro lo schienale. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.