

2026 MAVERICK TRAIL DPS 700/1000 T ABS



Triple Black

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Differenziale anteriore Visco-Lok® QE
- Dynamic Power Steering (DPS™)
- Sedili Ergoprint con accenti di colore
- Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza con pulsante Start/Stop
- Nuovo sistema Evap
- Avvisatore acustico con leva degli indicatori di direzione
- Lampeggiatori e luci di posizione (CE)
- Specchietti laterali destro e sinistro
- Gancio sul paraurti anteriore in metallo
- Rilevatore del sedile del conducente
- Controllo dinamico della frenata (ABS + HHC + HDC)
- Controllo dinamico della trazione (BTC + DTC)
- Sensore cilindro principale dei freni
- Scarico specifico
- Limitatore di velocità: 40 - 60 - 105 (km/h)

MOTORE	700	1000	DIMENSIONI/CAPACITÀ	700	1000
Tipo di motore	52 hp / 56,9 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc monocilindrico, raffreddato a liquido, convertitore catalitico	75 hp, Rotax® 976 cc V-twin, raffreddato a liquido, convertitore catalitico	Roll-bar	Struttura profilata Omologata ROPS	
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)		Peso a secco stimato*	576,5 kg	618,7 kg
Trasmissione	CVT primaria pDrive con freno motore e protezione elettronica della cinghia L / H / N / R / P	CVT Quick Response System (QRS), ventilazione con elevato flusso d'aria e protezione elettronica della cinghia di trasmissione Ridottissima L / H / N / R / P	Lung. x Larg. x Alt.	300,5 x 159,6 x 175,3 cm	
Trazione	Modalità Turf / 2WD / 4WD selezionabile con differenziale anteriore non bloccabile e sistema ABS		Passo	230,1 cm	
Assistente di guida	Controllo discesa elettronico Modalità SPORT / ECO™		Altezza da terra	25,4 cm	
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS)		Capacità del vano di carico	136 kg	
SOSPENSIONI			Capacità di traino	680 kg	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A con barra stabilizzatrice / Escursione sospensione 25,4 cm		Capacità di carico	Totale: 20,2 L	
Ammortizzatori anteriori	Ammortizzatori a gas con tubolare doppio		Capacità del serbatoio	38 L	
Sospensione posteriore	TTA con barra stabilizzatrice / Escursione sospensione 26,7 cm		Posti a sedere	2	
Ammortizzatori posteriori	Ammortizzatori a gas con tubolare doppio		CARATTERISTICHE		
PNEUMATICI/CERCHI					
Pneumatici anteriori e posteriori	Carlisle ACT 26 x 8/9 x 12"		Indicatore	Display digitale panoramico da 7,6" con tastierino	
Cerchi	Da 12" in alluminio pressofuso		Alternatore	650 W	
FRENI			Strumentazione	Uscita CC (10 A)	
Anteriori	Dischi freno doppi da 220 mm con pinze idrauliche a doppio pistone		Sistema antifurto	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza con pulsante Start/Stop	
GARANZIA			Illuminazione	Potenza illuminazione anteriore 110 W Fari e luci posteriori Premium a LED	
			Sterzo	Regolazione sterzo inclinabile	
			Protezione	Paraurti anteriore integrato in acciaio T-Net (pilota), rete normale (passeggero anteriore) Piastra salvatelaio completa Parafanghi	
			Tipo di gancio di traino	Attacco gancio di traino da 5 cm con gancio posteriore, sfera per traino e connessione per rimorchio	
			GARANZIA		
			Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni	

can-am

A BRP BRAND


RICHIEDI UN
PREVENTIVO

