

2026 TRAXTER HD7/HD9 T



Compass Green

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Predisposizione per sistema Evap (CARB)
- Avvisatore acustico con leva degli indicatori di direzione
- Lampeggiatori e luci di posizione
- Specchietti laterali sinistro e destro omologati CE
- Gancio sul paraurti anteriore in metallo
- Limitatore di velocità professionale: • Velocità massima 40 - 60 (km/h)

MOTORE	HD7	HD9
Tipo di motore	52 hp / 56,9 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc monocilindrico, raffreddato a liquido, convertitore catalitico	65 hp / 80 Nm, Rotax® 976 cc V-twin, raffreddato a liquido, convertitore catalitico
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)	
Trasmissione	CVT primaria pDrive con freno motore e protezione elettronica della cinghia L / H / N / R / P	CVT PRO-TORQ con Quick Response System (QRS), ventilazione con elevato flusso d'aria e protezione elettronica della cinghia di trasmissione Extra-L / H / N / R / P
Trazione	Modalità Turf / 2WD / 4WD selezionabile con differenziale anteriore Visco-Lok† autobloccante	
Assistente di guida	Controllo discesa elettronico Modalità ECO™ / ECO™ Off / Work Limitatore di velocità	
SOSPENSIONI		
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A / Escursione sospensione 25,4 cm	
Ammortizzatori anteriori	Ammortizzatori a gas con tubolare doppio	
Sospensione posteriore	TTA con barra stabilizzatrice esterna / Escursione sospensione 25,4 cm	
Ammortizzatori posteriori	Ammortizzatori a gas con tubolare doppio	
PNEUMATICI/CERCHI		
Pneumatici anteriori e posteriori	Maxxis Coronado 2.0† 27 x 9/11 x 14".	
Cerchi	14" in acciaio	
FRENI		
Anteriori	Dischi freno doppi da 220 mm con pinze idrauliche a doppio pistone	
Posteriori	Dischi freno doppi da 220 mm con pinze idrauliche a pistone singolo	
Altri	Dispositivo di blocco dei freni	

DIMENSIONI/CAPACITÀ	HD7	HD9
Roll-bar	Struttura profilata. Omologata ROPS	
Peso a secco stimato*	660 kg	671 kg
Lung. x Larg. x Alt.	307,1 x 157,5 x 193 cm	
Passo	211,5 cm	
Altezza da terra	28 cm	
Dimensioni del vano di carico	96,5 x 138,4 x 30,5 cm	
Capacità del vano di carico	454 kg	
Capacità di carico sponda laterale	113,4 kg	
Capacità di carico	Totale: 11,7 L	
Capacità di traino	1.134 kg	
Capacità di carico utile	680 kg	
Capacità del serbatoio	40 L	
Posti a sedere	3	
CARATTERISTICHE		
Indicatore	Display digitale panoramico da 7,6" con tastierino	
Batteria	12 V (18 Ah)	
Alternatore	650 W	
Strumentazione	Uscita CC (10 A)	
Illuminazione	Potenza illuminazione anteriore 140 W Fari e luci posteriori Premium a LED	
Sella	Panca VERSA-PRO 60/40 con sedili passeggero ribaltabili Ganci inferiori, sedile pilota regolabile	
Sterzo	Regolazione sterzo inclinabile	
Protezione	Paraurti anteriore integrato in acciaio Piastra salvatelaio centrale in HMWPE	
Tipo di gancio di traino	Attacco gancio di traino da 5 cm con gancio posteriore, sfera per traino e connessione per rimorchio	

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni

can-am

A BRP BRAND


RICHIEDI UN
PREVENTIVO



©2025 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. TM, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base.
†Visco-Lok è un marchio di GKN Viscodrive GmbH. †Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di SSV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli SSV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di SSV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a persone di età pari o superiore a 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Il passeggero deve avere almeno 12 anni ed essere in grado di reggere le impugnature e piantare i piedi mentre è seduto contro lo schienale. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.