

2026 TRAXTER XU HD11 T ABS



NØKKELEGENSKAPER

- Open-4Lok frontdifferensial med ABS-system
- Dynamisk servostyring (DPS)
- Bremselødemekanisme
- 65 tommer bred med buet dobbel A-arm og krengningsstabilisator
- 2041 kg vinsj med syntetisk vaier
- Hel kraftig undersideplate i HMW-plast
- LED-frontlykter og LED-baklykter med ryggelys
- Komplett varmeapparat
- Blinklys
- EU-godkjente speil på venstre og høyre side
- Horn med blinklyshendel
- Setesensor
- Hastighetsbegrener: 30 - 100 km/t
- ABS-system

MOTOR	HD11
Motortype	95 hk / 95 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 999 cc tresylindret, væskekjølt
Drivstoffinnsprøytningssystem	Intelligent Throttle Control (ITC™) med elektronisk innsprøytning (EFI)
Girkasse	pDrive primær- og hurtigresponssystem X (QRS-X) CVT med høy luftstrøm, og elektronisk drivrembeskyttelse L / H / N / R / P
Drivverk	Valgbar gressmodus / 2WD / 4WD med Open-4Lok differensial foran med ABS-system
Førerassistanse	CVT motorbrems Sport / Normal / Arbeidsmoduser Hastighetsbegrener
Servostyring	Dynamic Power Steering (DPS)

FJÆRING	
Fjæring foran	Vinklet dobbel A-arm med krengningsdempet / 30,5 cm (12") fjæringsvei
Støtdempere foran	Gassfylte doble støtdempere
Fjæring bak	Buet dobbel A-arm / 30,5 cm (12") fjæringsvei
Støtdempere bak	Gassfylte doble støtdempere

DEKK/FELGER	
Fordekk og bakdekk	XPS Trail King 29 x 9/11 x 14"
Felger	14" støpte aluminiumfelger

BREMSE	
Foran	Doble 262 mm skiver med hydrauliske kalipere og doble stempler (32 mm)
Bak	Doble 236 mm skivebrems med hydrauliske kalipere og enkle stempler (32 mm)
Andre	Bremselødemekanisme

MÅL/KAPASITET	
Bur	Profilert bur ROPS-godkjent
Beregnet tørrvekt*	1 850 lb (839 kg)
L x B x H	312 x 165 x 206 cm (122,7 x 65 x 81")
Hjulavstand	216 cm (85")
Bakkeklaring	35,6 cm (14")
Lasteboksmål	38 x 54,5 x 12" (96,5 x 138,4 x 30,5 cm)
Lastebokskapasitet	454 kg
Lastekapasitet på bakluke	113,4 kg
Oppbevaringskapasitet	Værbestandig hanskerom over måleren Værbestandig hanskerom for passasjer med USB-C-, USB-A- og strømuttak Oppbevaringsrom og oppbevaring i nedre dashbord 14 liters avtakbar beholder under setet
Slepekapasitet	2 450 lb (1 111 kg)
Nyttelastkapasitet	680 kg
Drivstoff	45 L (11,9 gal)
Personkapasitet	3

FUNKSJONER	
Måleinstrument	4,5" bredt digitalt display med tastatur
Batteri	400 CCA (30 amp/t)
Dynamo	650-W
Instrumentering	USB-uttak Sigarettennerkontakt for strøm
Tyverisikring	RF digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™) med Start/Stopp-knapp
Lys	LED-frontlys LED-baklys med blinklys LED-signatur
Vinsj	2 041 kg vinsj med syntetisk kabel
Sete	Justerbart førersete 60/40 Forsterket
Ratt	Premium ratt med plass for taster Tilratt
Beskyttelse	Heldekkende undersideplate i kraftig HMW-plasti Sikkerhetsnett i dører Nedre skvettlapp foran
Hengerfestetype	2" hengerfeste med bakre feste, slepekule og tilhengerkontakt

GARANTI	
Fabrikkgaranti	2 års BRP begrenset garanti



BE OM TILBUD OG FÅ PRIS



©2025 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Med enerett. TM, ® og BRP-logoen er varemerker for BRP eller tilhørende selskaper. *Basismodellens vekt uten væsker er vist. †Visco-Lok er et varemerke for GKN Viscodrive GmbH. ‡Alle andre varemerker tilhører sine respektive rettighetsinnehavere. BRP forbeholder seg retten til når som helst å avbryte eller endre spesifikasjoner, priser, design, funksjoner, modeller eller utstyr uten å pådra seg noen forpliktelse. Kjør ansvarfullt. BRP anbefaler på det sterkeste at alle SSV-førere tar et opplæringskurs. Kontakt din forhandler for informasjon om sikkerhet og opplæring. SSV-er kan være farlige å betjene. Av hensyn til din sikkerhet: Føreren og passasjerene bør bruke hjelm, vernebriller og annen beskyttelsesbekledning. Kjøring og alkohol/rusmidler hører ikke sammen. Delta aldri i stunkjøring. Unngå overhøyde hastigheter, og vær spesielt forsiktig i vanskelig terreng. SSV-er med motorstørrelser over 90 cc anbefales kun for bruk av dem som er 16 år og eldre. Transporter aldri passasjerer på en SSV som ikke er spesifikt utpekt for slik bruk. Passasjerene må være minst 12 år gammel, og i stand til å holde tak i håndtakene og spenne føttene mens ryggen hviler mot ryggstøtten. Enkelte avbildede modeller her, kan inneholde ekstrastyr.