2027 OUTLANDER MAX XT 1000 T ABS

Fiery Red Metallic

POINTS FORTS

- Direction assistée dynamique (DPS) triple mode
- Frein moteur intelligent (iEB™) et modes de conduite
- Ventilateur de refroidissement du radiateur de 80 W et 150 cm^3
- Différentiel avant ouvert à verrouillage automatique avec ABS
- Pneus XPS Trail King 2 26'' spécial trail
- Jantes aluminium 14''
- Treuil de 1 588 kg avec câble synthétique
- Écran tactile 10,25"
- Plaque de protection complète, pare-chocs avant, pare-chocs arrière
- Rangement pour téléphone et chargeur USB
- Caisson avant
- Rangement amovible à l'arrière
- Rétroviseurs
- Clignotants
- Avertisseur sonore avec manette de clignotant

MOTEUR	1000
Type de moteur	82 ch (60,3 kW) / 89,5 Nm, Rotax® 999 cm^3, bicylindre en V, double came en tête (DOHC), refroidissement liquide, convertisseur catalytique, ventilateur de refroidissement du radiateur de 80 W et 150 cm^3
Système d'alimentation	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT primaire pDrive L / H / N / R / P
Rouage d'entraînement	Sélecteur 2RM / 4RM avec antipatinage à activation des freins (BTC)
Conduite assistée	Modes Travaux / Standard / Sport Frein moteur intelligent (iEB™)
Direction assistée	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Double bras triangulaire incurvé Débattement de 27,4 cm
Amortisseurs avant	Double tube
Suspension arrière	Double bras triangulaire incurvé Débattement de 30,5 cm
Amortisseurs arrière	Double tube

PNEUS/JANTES	
Pneus avant & arrière	XPS Trail King 2 - 26" x 8/10 x 14"
Jantes	Aluminium 14"

FREINS	
Avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston
Arrière	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston

DIMENSIONS/CAPACITÉS	
Poids à sec estimé*	453 kg
L x L x H	258,9 x 125 x 142 cm)
Empattement	154,4 cm
Garde au sol	30,5 cm
Hauteur du siège	96 cm
Capacité du porte-bagages	Avant : 54,4 kg / Arrière : 109 kg
Capacité de rangement	40 l
Capacité de remorquage	Remorque de 830 kg avec freins / Remorque de 394 kg sans freins
Capacité du réservoir	19,5 l

CARACTÉRISTIQUES	
Indicateur	Écran tactile 10,25"
Magnéto	650-W
Instruments	Rangement pour téléphone et chargeur USB-C
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF
Éclairage	Phares et feux arrière à LED Éclairage LED signature
Treuil	Treuil Can-Am HD3500 (1 588 kg) avec câble synthétique
Siège	Siège passager amovible
Guidon	Standard
Protection	Plaque de protection intégrale Pare-chocs avant et arrière renforcés Protège-mains
Type d'attelage	Attelage arrière de 5 cm et boule de remorquage

GARANTIE	
Garantie du manufacturier	Garantie limitée BRP de 2 ans

DEMANDER UN PRIX

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tous droits réservés. ™, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. * Poids sec du modèle de base indiqué. †Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. BRP se réserve le droit de modifier en tout temps les spécifications, les prix, les designs, les caractéristiques, les modèles ou les équipements et ce, sans encourir d'obligations. Conduisez de façon responsable. BRP recommande fortement à tous les conducteurs de quad de suivre un cours de formation. Consultez votre concessionnaire pour toutes vos questions de sécurité ou de formation. Conduire un quad peut être dangereux. Pour votre sécurité : que vous soyez conducteur ou passager, portez toujours un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. L'alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Ne tentez jamais d'effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Les quads dont la cylindrée du moteur est supérieure à 90 cm^3 sont réservés à l'usage exclusif des conducteurs ayant 16 ans ou plus. Ne transportez jamais des passagers sur des quads qui ne sont pas spécialement conçus à cette fin. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option.