2027 OUTLANDER DPS 500 T ABS

Granite Grey

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dynamic Power Steering (DPS)·a tre modalità
- Differenziale anteriore autobloccante ABS
- Pneumatici da 25” con cerchi da 12” in alluminio
- Piastra salvatelaio completa
- Vano portaoggetti
- Vano portaoggetti anteriore
- Sfera per traino
- Specchietti
- Lampeggiatori
- Avvisatore acustico con leva per indicatori di direzione

MOTORE	500
Tipo di motore	40 CV (29.8 kW) / 50,2 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc monocilindrico, raffreddato a liquido, convertitore catalitico
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT primaria pDrive L / H / N / R / P
Trazione	Selezionabile 2WD / 4WD con BTC (Brake Traction Control)
Assistente di guida	N/D
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A Escursione 24,8 cm
Ammortizzatori anteriori	Tubolare doppio
Sospensione posteriore	Doppio braccio ad A Escursione 26 cm
Ammortizzatori posteriori	Tubolare doppio

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	25 x 8/10 x 12”
Cerchi	Alluminio da 12”

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno singoli da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	348,2 kg
Lung. x Larg. x Alt.	226,6 x 122,4 x 142 cm
Passo	134,5 cm
Altezza da terra	30,5 cm
Altezza sella	96,7 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg / Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	34 L
Capacità di traino	Rimorchio da 830 kg con freni / Rimorchio da 394 kg senza freni
Capacità del serbatoio	19,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale da 4,5”
Alternatore	500-W
Strumentazione	N/D
Sistema antifurto	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari e luci posteriori a LED LED decorativi
Verricello	N/D
Sella	Standard
Manubrio	Standard
Protezione	Piastra salvatelaio completa
Tipo di gancio di traino	Gancio di traino con sfera da 51 mm

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni

RICHIEDI UN PREVENTIVO

©2026 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l’operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d’accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L’uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.