# 2027 OUTLANDER ELECTRIC T

White

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Sistema di raffreddamento a liquido: Batteria, inverter, motore (cavo di ricarica non incluso, venduto come accessorio) e caricabatterie di bordo
- Ricarica dal 20% all'80% in 50 minuti
- Fino a 80 km di autonomia
- Marcia alta e ridotta per una piena capacità di lavoro
- Modalità motore e limitatore di velocità
- Pneumatici dedicati per un livello ottimale di rumore e vibrazioni
- Frenata rigenerativa su 3 livelli
- Retromarcia immediata
- Display da 5" a colori
- Paraurti anteriore e posteriore
- Fari e luci posteriori a LED, luci a LED dedicate per cupolino
- Sfera per traino, specchietti, lampeggiatori

| MOTORE | |
|---|---|
| Tipo di motore | 47 CV (35 kW) / 72 Nm, ROTAX® E-POWER, raffreddato a liquido |
| Potenza | Picco: 47 hp (35 kW) - Continua: 27 hp (20 kW) |
| Coppia motore | Picco: 72 Nm - Continua: 28 Nm |
| Velocità massima / continua | Marcia alta: 60 km/h<br>Ridotta: 45 km/h |

| BATTERIA | |
|---|---|
| Tipo di batteria | Integrata, ioni di litio |
| Intervallo di temperatura operativa della batteria | Da -20 °C a 40 °C |
| Capacità della batteria | 8,9 kW/h |
| Sistema di raffreddamento | Raffreddamento a liquido: Batteria, inverter e caricabatterie di bordo (cavo di ricarica non incluso, venduto come accessorio)<br>Riscaldatore CA integrato per la ricarica a basse temperature |
| Autonomia stimata (con carica completa) | Testato in conformità con WMTC*: 80 km<br>Autonomi media utile*: 31 miles (50 km) |
| Funzione | Frenata rigenerativa con 3 livelli di regolazione |
| Caricabatterie | Caricabatterie di bordo da 6,6 kW, livello 2 (compatibile con la ricarica di livello1) - cavo di ricarica non incluso, venduto come accessorio |
| Connettore | Tipe 2 IEC 62196 con spia LED integrata |
| Tempo di ricarica Livello 2 (240 V) | 50 min (20 - 80 %)<br>1 ora 30 min (0 - 100%) |
| Tempo di ricarica Livello 1 (240 V) | 3 ore 10 min (20 - 80%)<br>5 ore 15 min (0 - 100%) |

| TRAZIONE | |
|---|---|
| Trasmissione | L / N / H / P - Retromarcia attivata tramite pulsante di avvio |
| Trazione | 2WD / 4WD selezionabile con differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok† QE |
| Assistente di guida | Modalità Work / Standard / Sport<br>Limitatore di velocità |
| Servosterzo | Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità |

| SOSPENSIONI | |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Doppio braccio ad A - Escursione 24,8 cm |
| Ammortizzatori anteriori | Tubolare doppio |
| Sospensione posteriore | Doppio braccio ad A - Escursione 26 cm |
| Ammortizzatori posteriori | Tubolare doppio |

| PNEUMATICI/CERCHI | |
|---|---|
| Pneumatici anteriori e posteriori | XPS Recon Force 26 x 8/10 x 14" |
| Cerchi | 14" in alluminio pressofuso |

| FRENI | |
|---|---|
| Anteriori | Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone |
| Posteriori | Dischi freno singoli da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone |

| DIMENSIONI/CAPACITÀ | |
|---|---|
| Peso a secco stimato* | 402 kg |
| Lung. x Larg. x Alt. | 228,3 x 122,2 x 126 cm |
| Passo | 134,5 cm |
| Altezza da terra | 30,5 cm |
| Altezza sella | 96,7 cm |
| Capacità portapacchi | Anteriore: 54,4 kg / Posteriore: 109 kg |
| Capacità di carico | 34 L |
| Capacità di traino | Rimorchio da 830 kg con freni / Rimorchio da 394 kg senza freni |

| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Indicatore | Display a colori da 5" |
| Convertitore DC-DC | Potenza continua 500 W (a ogni velocità, compreso al minimo) |
| Strumentazione | Caricatore per telefono con uscite 1xUSB-A e 1xUSB-C |
| Accensione | Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza |
| Illuminazione | Fari e luci posteriori a LED<br>LED decorativi<br>Luci a LED per cupolino |
| Verricello | N/A |
| Sella | Standard |
| Manubrio | Standard |
| Protezione | Paraurti anteriore, paraurti posteriore, piastra salvatelaio completa |
| Tipo di gancio di traino | Attacco con sfera da 51 mm per gancio di traino |

| GARANZIA | |
|---|---|
| Garanzia di fabbrica | Batteria: 5 anni (limite 20.000 km)<br>Veicolo: Garanzia limitata BRP di 2 anni |

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

©2026 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.