2027 OUTLANDER MAX XT 700 T ABS

Dolomite Grey

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
- Intelligent Engine Braking (iEB™) e modalità di guida
- Differenziale anteriore Open ABS autobloccante
- Pneumatici XPS Trail Force da 26” con cerchi da 14” in alluminio
- Verricello da 1.588 kg
- Paraurti anteriore, paraurti posteriore, piastra salvatelaio completa
- Vano portaoggetti anteriore
- Vano portaoggetti Premium con portacellulare e caricatore USB
- Sfera per traino
- Specchietti
- Lampeggiatori
- Avvisatore acustico con leva per indicatori di direzione

MOTORE	700
Tipo di motore	50 hp (36.8 kW) / 55,6 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc monocilindrico, raffreddato a liquido, convertitore catalitico
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT primaria pDrive L / H / N / R / P
Trazione	Selezionabile 2WD / 4WD con BTC (Brake Traction Control)
Assistente di guida	Modalità Work / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (iEB™)
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A Escursione 24,8 cm
Ammortizzatori anteriori	Tubolare doppio
Sospensione posteriore	Doppio braccio ad A Escursione 26 cm
Ammortizzatori posteriori	Tubolare doppio

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	XPS Trail Force 26 x 8/10 x 14”
Cerchi	Alluminio da 14”

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno singoli da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	413,1 kg
Lung. x Larg. x Alt.	254,5 x 124 x 144,5 cm
Passo	153,5 cm
Altezza da terra	31,8 cm
Altezza sella	98 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg / Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	34 L
Capacità di traino	Rimorchio da 830 kg con freni / Rimorchio da 394 kg senza freni
Capacità del serbatoio	19,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale da 4,5”
Alternatore	500-W
Strumentazione	Caricatore per telefono con uscite 1xUSB-A e 1xUSB-C
Sistema antifurto	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari e luci posteriori a LED LED decorativi
Verricello	Verricello Can-Am HD3500 (1.588 kg) con cavo sintetico
Sella	Sedile rimovibile per il passeggero
Manubrio	Standard
Protezione	Paraurti anteriore, paraurti posteriore, piastra salvatelaio completa
Tipo di gancio di traino	Gancio di traino con sfera da 51 mm

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni

RICHIEDI UN PREVENTIVO

©2026 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l’operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d’accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L’uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.