



**can-am**  
**MAVERICK X3**

**2020 Can-Am  
MAVERICK® X3 X rc TURBO**

**2020 Polaris<sup>†</sup>  
RZR XP 1000 EPS TRAILS AND ROCKS**

Moteur	✓	3 cyl. en Rotax® ACE de 900 cc, turbocompressé, refroidi par liquide avec refroidisseur haute performance intégré, EFI – 120 ch	2 cyl. de 999 cc , refroidi par liquide EFI – 110 ch
Ratio puissance-poids	✓	7.3 ch / 100 lb	7 ch / 100 lb
Transmission	✓	CVT avec QRS-X (Quick Respond System)	CVT
Rouage d' entraînement	✓	Différentiel avant verrouillable avec la technologie exclusive Smart-Lok <sup>*</sup> 4 modes d' entraînement: 2 x 4 / 4 x 4 avec différentiel avant verrouillé	Véritable traction intégrale / 2 roues motrices isolée sur demande
Direction assistée	✓	Système à couple élevé de servodirection dynamique tri-mode (DPS)	EPS
Suspensions	✓	Avant: Bras triangulaires double arqués avec barre stabilisatrice / débattement de 45,7 cm (18 po) Arrière: Indépendantes à 4 bras TTX avec barre stabilisatrice et bras inférieur arqués / débattement de 45,7 cm (18 po)	Avant: Bras triangulaires double avec barre stabilisatrice / débattement de 40,6 cm (16 po) Arrière: Indépendantes à 3 bras / débattement de 45,7 cm (18 po)
Amortisseurs	✓	FOX <sup>†</sup> 2,5 PODIUM QS3 <sup>†</sup> de type «Piggyback» avec réglage de la compression	Walker Evans à pointeau de 5 cm (2 po) / 6,4 cm (2.5 po)
Pneus / Jantes		Pneus Maxxis <sup>†</sup> Liberty de 76,2 cm (30 po) Jantes en aluminium de 35,6 cm (14 po)	Pneus Pro Armor Crawler XG <sup>†</sup> de 76,2 cm (30 po) Jantes en aluminium avec beadlock de 35,6 cm (14 po)
Garde au sol		35,6 cm (14 po)	35,6 cm (14 po)
Empattement	✓	259,1 cm (102 po)	228,6 cm (90 po)
Réservoir de carburant	✓	40 L (10.5 gal)	35,9 L (9.5 gal)
Protection	✓	Pare-chocs avant, plaque de protection intégrale ultra robuste HMWPE, quart-de-portes, plaques protectrices latérales en UHMWPE, protecteurs de bras de suspension avant et arrière, crochets de remorquage avant et arrière	Pare-chocs avant, quart-de-portes, plaque de protection intégrale, hamais à 6 points
Cage	✓	Acier 980 biphasé	Acier
Ergonomie	✓	Habitacle Ergo-Lok <sup>†</sup> , sièges réglables dans quatre directions et position de conduite sportive	Sièges réglables en deux directions, angle régulier des sièges
Système antivol	✓	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. <sup>MC</sup> ) RF, muni d'un bouton Marche / Arrêt	Non disponible

© 2013 Bombardier Products Développement Inc. (BRP). Tous droits réservés. MC<sup>™</sup> et le logo BRP sont des marques de commerce ou de service déposées d'Allemagne. Viseo Lok<sup>†</sup> est une marque de commerce de GM Viscoelastic GmbH. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. BRP se réserve le droit de retirer ou de modifier en tout temps des spécifications, prix, options et caractéristiques, modèles et équipements sans obligation de sa part. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'équipement en option. Lisez le guide du conducteur du véhicule côté à côté et écoutez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager devraient porter un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. Attachez le filet de sûreté latéral et bouchez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côté à côté est conçu pour utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive.

UNE MARQUE DE

