

# 2023 OUTLANDER MAX 6X6 DPS 450



Vert tundra/450

MOTEUR	450
Type	38 ch, monocylindre, Rotax® de 427 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT, sous-transmission avec marche arrière, point mort, stationnement, hautes et basses vitesses, frein moteur de série. Meilleur rapport d'engrenages à basse vitesse
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 4 x 6/6 x 6, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok <sup>†</sup> QE
Direction assistée	Système de servodirection dynamique trimode (DPS)

## SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaires double Débattement de 22,9 cm (9 po)
Amortisseurs avant	Huile
Suspension arrière	Double bras longitudinal de torsion (TTI2) indépendants à barre stabilisatrice externe avec barre stabilisatrice à dépose rapide Débattement de 22,4 cm (8,8 po)
Amortisseurs arrière	Huile

## PNEUS ET JANTES

Pneus avant	Carlisle ACT HD 26 x 8 x 12 po
Pneus arrière	Carlisle ACT HD 26 x 10 x 12 po
Jantes	Aluminium de 12 po

## FREINS

Avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Un disque ventilé de 214 mm avec étrier hydraulique à 2 pistons

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Sélection du mode 4 ou 6 roues motrices
- Système de servodirection dynamique trimode (DPS<sup>MC</sup>)
- Transmission à variation continue (CVT) avec meilleur rapport d'engrenages à la position « LOW »
- Suspension arrière indépendante TTI double (TTI2)
- Barre stabilisatrice amovible
- Jantes en aluminium moulé de 12 po
- Pneus à 6 plis Carlisle<sup>†</sup> ACT HD de 26 po
- Lit arrière avec extensions de chargement
- Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S.<sup>MC</sup>)
- Siège passager
- Empattement étendu
- Marchepieds surélevés

## DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Poids à sec estimé*	454 kg (1 000 lb)
L x L x H	300 x 117 x 145 cm (118 x 46 x 57 po)
Empattement	228,5 cm (90 po)
Garde au sol	26,7 cm (10,5 po)
Hauteur du siège	85,8 cm (33,8 po)
Capacité des supports	Avant : 54,4 kg (120 lb)/Arrière : 159 kg (350 lb)
Capacité de rangement	10,9 L (2,9 gal)
Capacité de remorquage	750 kg (1 650 lb)
Réservoir de carburant	20,5 L (5,4 gal)

## CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique de 4,5 po
Instruments	Prise CC, connecteur 15-A
Éclairage	Phares de 70 W
Treuil	Précâblé pour le treuil disponible
Siège	Siège passager convertible en porte-bagages (CRS)
Guidon	Standard
Protection	N/D

## GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 6 mois
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 36 mois de protection B.E.S.T.

# can-am

© 2022 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. \* Poids à vide du modèle de base affiché. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. En raison de son engagement permanent envers la qualité et l'aspect innovateur de ses produits, BRP se réserve le droit en tout temps de supprimer ou de modifier les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles et équipements sans aucune obligation. Conduisez de façon responsable. BRP suggère fortement à tous les conducteurs de VTT de suivre un cours de formation sur la sécurité. Pour toute information concernant la sécurité et le cours de formation, communiquez avec votre concessionnaire Can-Am autorisé ou aux États-Unis téléphonez au ATV Safety Institute au 1 800 887-2887. Au Canada, téléphonez au Conseil canadien de la sécurité au 1 613 739-1535, poste 227. Conduire un VTT peut être dangereux. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager devraient porter un casque, une protection pour les yeux et des vêtements sécuritaires appropriés. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Ne conduisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Ne tentez jamais d'effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Il faut avoir au moins 16 ans pour conduire un VTT dont la cylindrée du moteur est supérieure à 90 cc. Ne jamais prendre de passager sur un VTT qui n'est pas spécialement conçu à cet effet.

UNE MARQUE DE

