

2023 RENEGADE X MR 1000R



■ Titane liquide et rouge Can-Am/1000R
■ Gris catalyst et jaune néo/1000R

MOTEUR	1000R
Type	91 ch, 2 cylindres en V, Rotax de 976 cc, avec col d'entrée d'air refroidi par liquide avec radiateur repositionné
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (ITC ^{MC}) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, freinage d'urgence intelligent (iEB ^{MC})
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4/4 x 4/4 x 4 Lock avec différentiel avant Visco-4Lok
Direction assistée	Système de servodirection dynamique trimode (DPS)

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaires double arqués avec barre stabilisatrice avant
Amortisseurs avant	FOX 1.5 PODIUM QS3
Suspension arrière	Bras longitudinal de torsion indépendant (TTI)
Amortisseurs arrière	FOX 1.5 PODIUM QS3

PNEUS ET JANTES	
Pneus avant	ITP Cryptid 30 x 9 x 14 po
Pneus arrière	ITP Cryptid 30 x 9 x 14 po
Jantes	Aluminium de 14 po avec anneau de retenue

FREINS	
Avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Un disque ventilé de 214 mm avec étrier hydraulique à 2 pistons

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moteur Rotax® à deux cylindres en V, avec entrée et sortie de CVT repositionnées
- Transmission à variation continue (CVT) avec meilleur rapport d'engrenages à la position « LOW »
- Système de servodirection dynamique trimode (DPS^{MC})
- Différentiel avant Visco-4Lok[†]
- Amortisseurs FOX[†] 1.5 PODIUM QS3[†]
- Jantes de 14 po en aluminium moulé avec anneau de retenue
- Pneus ITP Cryptid[†] de 30 po
- Treuil de 1 588 kg (3 500 lb)
- Plaques de protection avant et centrale en aluminium
- Pare-chocs avant et arrière ultra-robustes
- Guidon profilé en aluminium avec poignée de maintien et protège-mains
- Graphiques et housse de siège de l'ensemble X

DIMENSIONS ET CAPACITÉS	
Poids à sec estimé*	440 kg (971 lb)
L x L x H	224 x 127 x 131 cm (83 x 50 x 56 po)
Empattement	129,5 cm (51 po)
Garde au sol	31,8 cm (12,5 po)
Hauteur du siège	93,3 cm (36,75 po)
Capacité des supports	Arrière : 16 kg (35 lb)
Capacité de rangement	N/D
Capacité de remorquage	590 kg (1 300 lb)
Réservoir de carburant	20,5 L (5,4 gal)

CARACTÉRISTIQUES	
Cadran	Écran numérique de 4,5 po
Instruments	Prise CC, connecteur 15-A
Éclairage	Phares à DEL
Treuil	Treuil de 1 588 kg (3 500 lb)
Siège	Standard
Guidon	Guidon profilé en aluminium avec poignée de maintien et protège-mains
Protection	Pare-chocs avant et arrière Garde-boue Plaques de protection avant et centrale en aluminium

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ	
Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 6 mois
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 36 mois de protection B.E.S.T.

can-am

© 2022 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. * Poids à vide du modèle de base affiché. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. En raison de son engagement permanent envers la qualité et l'aspect innovateur de ses produits, BRP se réserve le droit en tout temps de supprimer ou de modifier les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles et équipements sans aucune obligation. Conduisez de façon responsable. BRP suggère fortement à tous les conducteurs de VTT de suivre un cours de formation sur la sécurité. Pour toute information concernant la sécurité et le cours de formation, communiquez avec votre concessionnaire Can-Am autorisé ou aux États-Unis téléphonez au ATV Safety Institute au 1 800 887-2887. Au Canada, téléphonez au Conseil canadien de la sécurité au 1 613 739-1535, poste 227. Conduire un VTT peut être dangereux. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager devraient porter un casque, une protection pour les yeux et des vêtements sécuritaires appropriés. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Ne conduisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Ne tentez jamais d'effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Il faut avoir au moins 16 ans pour conduire un VTT dont la cylindrée du moteur est supérieure à 90 cc. Ne jamais prendre de passager sur un VTT qui n'est pas spécialement conçu à cet effet. Vitesse limitée à un maximum de 100 km/h (62 mph) à l'exception des modèles dotés de pneus XPS Swamp Force tires.

