

2023 DEFENDER MAX XT



- Bleu oxford HD9/HD10
- Gris pierre HD9/HD10
- Camouflage Mossy Oak® Break-Up Country/HD9/HD10

MOTEURS	HD9	HD10
Type	65 ch, 59 lb-pi, 2 cylindres en V, Rotax® de 976 cc, refroidi par liquide	82 ch, 69 lb-pi, 2 cylindres en V, Rotax® de 976 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC ^{MC}) avec injection électronique de carburant (EFI)	
Transmission	Transmission PRO-TORQ CVT avec Quick Response System (QRS), ventilation à haut débit et protection électronique de la courroie de transmission, Extra-L/H/N/R/P	
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode Turf/2 x 4/4 x 4, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok ¹	
Assistance à la conduite	Système électronique d'aide à la descente Modes de conduite ECO ^{MC} /ECO ^{MC} Off/Work	
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS ^{MC})	

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaires double/débattement de 25,4 cm (10 po)	Bras triangulaires double arqués/débattement de 27,9 cm (11 po)
Amortisseurs avant	Amortisseurs à gaz bitube	
Suspension arrière	Suspension indépendante (TTA) avec barre stabilisatrice extérieure/débattement de 25,4 cm (10 po)	Suspension indépendante à bras arqué (TTA) avec barre stabilisatrice extérieure/débattement de 27,9 cm (11 po)
Amortisseurs arrière	Amortisseurs à gaz bitube	

PNEUS ET JANTES

Roues avant/arrière	XPS Trail Force 27 x 9/11 x 14 po	XPS Trail King 27 x 9/11 x 14 po
Jantes	Aluminium de 14 po	

FREINS

Avant	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons	
Arrière	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons	
	Mécanisme de maintien des freins	

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

HD9	HD10
<ul style="list-style-type: none"> • Mécanisme de maintien des freins • Banquette d'appoint VERSA-PRO avec revêtement de siège renforcé XT et siège du conducteur ajustable • Jantes en aluminium de 14 po • Treuil de 2 014 kg (4 500 lb) • Pare-chocs avant XT • Toit rigide intégral • Plaque de protection intégrale HMWPE 	<ul style="list-style-type: none"> • Mécanisme de maintien des freins • Banquette d'appoint VERSA-PRO avec revêtement de siège renforcé XT et siège du conducteur ajustable • Suspension à bras triangulaires arqués, d'une largeur de 64 po • Pneus XPS Trail King de 27 po • Treuil de 2 014 kg (4 500 lb) • Pare-chocs avant XT • Toit rigide intégral • Plaque de protection intégrale HMWPE • Jantes en aluminium de 14 po

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

	HD9	HD10
Cage	Cage profilée, approuvée ROPS	
Poids à sec estimé	863 kg (1 902 lb)	875 kg (1 928 lb)
L x L x H	402 x 161,2 x 193 cm (158,3 x 63,5 x 76 po)	402 x 162,5 x 202 cm (158,3 x 64 x 79,5 po)
Empattement	294 cm (115,5 po)	
Garde au sol	28 cm (11 po)	33 cm (13 po)
Dimensions de la boîte de chargement	96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 po)	
Capacité de la boîte de chargement	454 kg (1 000 lb)/Californie uniquement : 272,2 kg (600 lb)	
Plateforme basculante électrique	N/D	
Capacité de charge du hayon	113,4 kg (250 lb)	
Capacité de rangement	Total : 63,9 L (16,9 gal)	
Capacité de remorquage	1 134 kg (2 500 lb)	
Capacité de chargement	771 kg (1 700 lb)	
Réservoir de carburant	40 L (10,6 gal)	
Nombre de places	6	

CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique de 4,5 po
Batterie	12 V (30 amp/h)
Magnéto	650 W
Instruments	Prise CC (10-A) Port USB (10-A) x 2
Éclairage	Puissance phares : 140 W Feux arrière à DEL
Treuil	Treuil de 2 041 kg (4 500 lb) avec rouleau guide-câble
Siège	Banquette d'appoint VERSA-PRO avec sièges passagers rabattables vers le haut, siège conducteur réglable, crochets profilés, revêtement de siège XT renforcé
Volant	Volant inclinable
Protection	Pare-chocs avant XT Plaque de protection intégrale HMWPE Toit rigide sectionnel
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 2 po

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	1 an de garantie limitée BRP
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.

can-am

© 2022 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côte à côte et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le fillet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côte à côte est conçu pour une utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive.

