

# 2023 MAVERICK SPORT X RC



■ Gris minéral et beige désert/1000R

MOTEUR	1000R
Type	100 ch, 2 cylindres en V, Rotax® de 976 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (ITC <sup>MC</sup> ) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT QRS (Quick Response System) avec admission d'air à haut débit et système de protection électronique de la courroie d'entraînement Extra-L/H/N/R/P
Rouage d'entraînement	Différentiel avant verrouillable avec la technologie exclusive Smart-Lok. Véritable système de traction à 4 modes : 2 ou 4 roues motrices avec différentiel avant verrouillé/4 roues motrices ROCK/4 roues motrices TRAIL
Assistance à la conduite	Système électronique d'aide à la descente Modes de conduite SPORT/ECO <sup>MC</sup>
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS <sup>MC</sup> )

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaires double arqués avec barre stabilisatrice/débattement de 37,6 cm (14,8 po)
Amortisseurs avant	FOX 2.5 PODIUM à réservoir externe avec réglage de la compression QS3
Suspension arrière	Suspension indépendante à bras arqué (TTA) avec barre stabilisatrice/débattement de 37,6 cm (14,8 po)
Amortisseurs arrière	FOX 2.5 PODIUM QS3 de type « piggyback » avec réglage de la compression

PNEUS ET JANTES	
Pneus avant/arrière	Maxxis Liberty 30 x 10/10 x 14 po
Jantes	Aluminium de 14 po

FREINS	
Avant et arrière	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Différentiel avant à verrouillage automatique Smart-Lok\*
- Amortisseurs FOX<sup>1</sup> 2.5 PODIUM QS3<sup>1</sup> de type « piggyback »
- Écran numérique de 7,6 po avec clavier
- Graphisme/sièges de l'ensemble X
- Signature Can-Am DEL et feux arrière haut de gamme
- Suspension à bras triangulaires arqués, d'une largeur de 64 po
- Pneus Maxxis Liberty<sup>1</sup> de 30 po
- Jantes aluminium moulé de 14 po
- Treuil de 2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique
- Pare-chocs arrière sport, ancre à l'avant
- Plaque de protection avant et barres protectrices HMMWPE
- Protecteurs de bras de suspension avant et arrière UHMWPE
- Rétroviseur panoramique

## DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Poids à sec estimé	722,6 kg (1 593 lb)
Châssis/cage	Cage profilée, approuvée ROPS
L x l x H	309,8 x 162,6 x 188,6 cm (122 x 64 x 74,25 po)
Empattement	230,1 cm (90,6 po)
Garde au sol	38,1 cm (15 po)
Capacité de la boîte de chargement	136 kg (300 lb)
Capacité de remorquage	680 kg (1 500 lb)
Capacité de rangement	Total : 20,2 L (5,3 gal)
Réservoir de carburant	38 L (10 gal)

## CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique de 7,6 po avec clavier
Instruments	Prise CC (10-A)
Magnéto	650 W
Éclairage	Puissance phares : 110 W Signature à DEL Feux arrière à DEL
Treuil	Treuil de 2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique
Volant	Volant inclinable
Protection	Pare-chocs avant intégré en acier, pare-chocs arrière sport, demi-portes premium, garde-boue, crochet de remorquage avant, plaque de protection intégrale, barres protectrices UHMWPE, miroir panoramique, plaques de protection HMMWPE : différentiel et plaque de protection avant/ protection de bras de suspension avant et arrière
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 2 po

## GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 6 mois
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.

# can-am

© 2022 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrives GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans en courir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côte à côte et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le filet de sûreté latéral et boucliez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côte à côte est conçu pour une utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive. \* Le verrouillage intelligent Smart-Lok a été développé en collaboration avec TEAM Industries, un leader dans le marché du rouage d'entraînement.

