




# 2023 MAVERICK X3 MAX RS TURBO RR



	Bleu octane/TURBO RR
	Gris catalyst/TURBO RR
	Beige désert et noir carbone/TURBO RR

MOTEUR	TURBO RR
Type	200 ch, 3 cylindres, Rotax <sup>®</sup> ACE (efficacité de combustion avancée) de 900 cc, turbocompressé, refroidi par liquide avec refroidisseur intermédiaire intégré et filtre à air haute performance
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (ITC <sup>MC</sup> ) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	Primaire pDrive et CVT avec QRS-X (Quick Response System), avec admission d'air à haut débit, basse et haute vitesses, point mort, marche arrière et stationnement
Rouage d'entraînement	Différentiel avant verrouillable avec la technologie exclusive Smart-Lok. Véritable système de traction à 4 modes : 2 x 4 / 4 x 4 avec différentiel avant verrouillé / 4 x 4 TRAIL ACTIV / 4 x 4 TRAIL
Direction assistée	Système à couple élevé de servodirection dynamique trimode (DPS)

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaire double, d'inspiration « trophy truck », avec barre stabilisatrice/débattement de 55,9 cm (22 po)
Amortisseurs avant	FOX 2.5 PODIUM à réservoir externe avec réglage de la compression QS3
Suspension arrière	Indépendante à 4 bras TTX avec barre stabilisatrice/débattement de 55,9 cm (22 po)
Amortisseurs arrière	FOX 2.5 PODIUM QS3 de type « piggyback » avec réglage de la compression et fonction anti-talonnage

PNEUS ET JANTES	
Pneus avant/arrière	Maxxis Carnivore 30 x 10/10 x 14 po
Jantes	Aluminium de 14 po

FREINS	
Avant	Deux disques de 262 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques de 248 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Différentiel avant à verrouillage automatique Smart-Lok<sup>\*</sup>
- Amortisseurs FOX<sup>†</sup> 2.5 PODIUM QS3<sup>†</sup> de type « piggyback »
- Système de servodirection dynamique (DPS<sup>MC</sup>) à couple élevé
- Système de surveillance des ceintures
- Magnéto de 850 W
- Jantes en aluminium de 14 po
- Pneus Maxxis Carnivore<sup>†</sup> de 30 po
- Écran numérique de 4,5 po avec clavier
- Crochet de remorquage arrière

## DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Poids à sec estimé	880,9 kg (1 942 lb)
Châssis/cage	Acier 980 biphasé
L x L x H	416,6 x 183,9 x 174 cm (164 x 72,4 x 68,5 po)
Empattement	342,9 cm (135 po)
Garde au sol	40,6 cm (16 po)
Capacité de remorquage	68 kg (150 lb) avec le système d'attache rapide LinQ <sup>®</sup>
Capacité de rangement	Total : 11,4 L (3 gal)
Réservoir de carburant	40 L (10,5 gal)

## CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique de 4,5 po avec clavier
Instruments	Prise CC (10-A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. <sup>MC</sup> ) RF, muni d'un bouton-poussoir Marche/Arrêt
Éclairage	Phares à DEL Feux arrière à DEL
Treuil	N/D
Magnéto	850 W
Protection	Pare-chocs avant intégré Quart-de-portes Plaquette de protection intégrale HMWPE Crochet de remorquage arrière

## GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 6 mois
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.

# can-am<sup>®</sup>

© 2022 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côte à côte et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le filet de sécurité latéral et boucliez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côte à côte est conçu pour une utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive. \* Le verrouillage intelligent Smart-Lok a été développé en collaboration avec TEAM Industries, un leader dans le marché du rouage d'entraînement.

