

# 2023 MAVERICK X3 MAX X DS TURBO RR



Noir triade/TURBO RR  
Beige désert, noir carbone et magma rouge/TURBO RR

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
• Différentiel avant à verrouillage automatique Smart-Lok*	
• Amortisseurs FOX® 2.5 PODIUM RC2 <sup>†</sup> de type « piggyback »	
• Système de surveillance des ceintures	
• Magnéto de 850 W	
• Écran numérique de 7,6 po avec clavier	
• Graphisme/sièges de l'ensemble X	
• Harnais à 4 points avec coussinets d'épaules	
• Signature unique Can-Am DEL	
• Jantes en aluminium de 14 po avec anneau de retenue	
• Toit integral	
• Plaque de protection intégrale HMWPE	

  

MOTEUR	TURBO RR	DIMENSIONS ET CAPACITÉS
Type	200 ch, 3 cylindres, Rotax® ACE (efficacité de combustion avancée) de 900 cc, turbocompressé, refroidi par liquide avec refroidisseur intermédiaire intégré et filtre à air haute performance	Poids à sec estimé 833,7 kg (1 838 lb)
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTCA <sup>MC</sup> ) avec injection électronique de carburant (EFI)	Châssis/cage Acier 980 biphasé
Transmission	Primaire pDrive et CVT avec QRS-X (Quick Response System), avec admission d'air à haut débit, basse et haute vitesses, point mort, marche arrière et stationnement	L x L x H 416,6 x 162,5 x 167,6 cm (164 x 64 x 66 po)
Rouage d' entraînement	Différentiel avant verrouillable avec la technologie exclusive Smart-Lok. Véritable système de traction à 4 modes : 2x4/4x4 avec différentiel avant verrouillé/ 4x4 TRAIL ACTIV/4x4 TRAIL	Empattement 342,9 cm (135 po)
Direction assistée	Système à couple élevé de servodirection dynamique trimode (DPS <sup>MC</sup> )	Garde au sol 33 cm (13 po)
<b>SUSPENSIONS</b>		Capacité de remorquage 68 kg (150 lb) avec le système d'attache rapide LinQ®
Suspension avant	Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice/ débattement de 50,8 cm (20 po)	Capacité de rangement Total : 11,4 L (3 gal)
Amortisseurs avant	FOX 2.5 PODIUM RC2 de type « Piggyback » à réservoir externe avec réglage de la compression (deux vitesses) et du rebond	Réservoir de carburant 40 L (10,5 gal)
Suspension arrière	Indépendante à 4 bras TTX avec barre stabilisatrice/ débattement de 50,8 cm (20 po)	
Amortisseurs arrière	FOX 2.5 PODIUM RC2 de type « Piggyback » à réservoir externe avec réglage de la compression (deux vitesses) et du rebond et fonction antiallonnage	
<b>PNEUS ET JANTES</b>		
Pneus avant/arrière	Maxxis Carnivore <sup>†</sup> 30 x 10/10 x 14 po	
Jantes	Aluminium de 14 po avec anneau de retenue	
<b>FREINS</b>		
Avant	Deux disques de 262 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons	
Arrière	Deux disques de 248 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons	
CARACTÉRISTIQUES		
Cadran	Écran numérique de 7,6 po avec clavier	
Instruments	Prise CC (10-A)	
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. <sup>MC</sup> ) RF, muni d'un bouton-poussoir Marche/Arrêt	
Éclairage	Phares à DEL Signature à DEL Feux arrière à DEL	
Treuil	N/D	
Magnéto	850 W	
Protection	Pare-chocs avant intégré Quart-de-portes Toit integral Harnais à 4 points avec coussinets d'épaules Plaque de protection intégrale HMWPE Crochet de remorquage arrière	
GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ		
Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 6 mois	
Modalités de service	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T. prolongé	

**can-am**

© 2022 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans encourrir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côté à côté et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le filet de sûreté latéral et bouchez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côté à côté est conçu pour une utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive. \*Le verrouillage intelligent Smart-Lok a été développé en collaboration avec TEAM Industries, un leader dans le marché du rouage d' entraînement.

UNE MARQUE DE

