

2023 MAVERICK X3 X_{RC} TURBO RR 64"



■ Gris minéral et beige désert/TURBO RR

MOTEUR	TURBO RR
Type	200 ch, 3 cylindres, Rotax [®] ACE (efficacité de combustion avancée) de 900 cc, turbocompressé, refroidi par liquide avec refroidisseur intermédiaire intégré et filtre à air haute performance
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (ITC ^{MC}) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	Primaire pDrive et CVT avec QRS-X (Quick Response System), avec admission d'air à haut débit, basse et haute vitesses, point mort, marche arrière et stationnement
Rouage d'entraînement	Différentiel avant verrouillable avec la technologie exclusive Smart-Lok. Véritable système de traction à 4 modes : 2 x 4/4 x 4 avec différentiel avant verrouillé/4 x 4 ROCK/4 x 4 TRAIL
Direction assistée	Système à couple élevé de servodirection dynamique trimode (DPS ^{MC})

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaires double arqués avec barre stabilisatrice/débattement de 50,8 cm (20 po)
Amortisseurs avant	FOX 2.5 PODIUM à réservoir externe avec réglage de la compression QS3
Suspension arrière	Indépendante à 4 bras TTX avec barre stabilisatrice et bras inférieur arqué/ débattement de 50,8 cm (20 po)
Amortisseurs arrière	FOX 2.5 PODIUM QS3 de type « piggyback » avec réglage de la compression et fonction anti-talonnage

PNEUS ET JANTES

Pneus avant/arrière	Maxxis Liberty 30 x 10/10 x 14 po
Jantes	Aluminium de 14 po

FREINS

Avant	Deux disques de 262 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques de 248 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Différentiel avant à verrouillage automatique Smart-Lok^{*}
- Amortisseurs FOX[®] 2.5 PODIUM QS3[®] de type « piggyback »
- Système de surveillance des ceintures
- Magnéto de 850 W
- Écran numérique de 7,6 po avec clavier
- Graphisme/sièges de l'ensemble X
- Signature unique Can-Am DEL
- Pneus Maxxis Liberty[®] de 30 po
- Pare-chocs avant, quart-de-portes
- Crochet de remorquage avant
- Treuil de 2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique
- Différentiel/plaques de protection HMWPE sous le pare-chocs
- Bras de suspension avant et arrière HMWPE
- Barres protectrices UHMWPE

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Poids à sec estimé	759,3 kg (1 674 lb)
Châssis/cage	Acier 980 biphasé
L x L x H	337,8 x 165,1 x 167,6 cm (133 x 65 x 66 po)
Empattement	259,1 cm (102 po)
Garde au sol	35,6 cm (14 po)
Capacité de remorquage	91 kg (200 lb) avec le système d'attache rapide LinQ [®]
Capacité de rangement	Total : 9,4 L (2,5 gal)
Réservoir de carburant	40 L (10,5 gal)

CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique de 7,6 po avec clavier
Instruments	Prise CC (10-A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. ^{MC}) RF, muni d'un bouton-poussoir Marche/Arrêt
Éclairage	Phares à DEL Signature à DEL Feux arrière à DEL
Treuil	Treuil de 2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique
Magnéto	850 W
Protection	Pare-chocs avant Quart-de-portes Barres protectrices UHMWPE Plaques de protection HMWPE : intégrales et ultrarobustes avec différentiel/sous le pare-chocs/bras de suspension avant et arrière Crochet de remorquage arrière

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 6 mois
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.

can-am[®]

© 2022 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côte à côte et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le filet de sûreté latéral et boucliez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côte à côte est conçu pour une utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive. * Le verrouillage intelligent Smart-Lok a été développé en collaboration avec TEAM Industries, un leader dans le marché du rouage d'entraînement.

