

2025 Can-Am OUTLANDER PRO HD5



COMMENT GAGNER

**Vehicule protection**

Pare-chocs, pneus de qualité 6 plis, plaque de protection intégrale

**Focus utilitaire**

Calibration de la suspension et de la transmission spécifique pour le travail

**Caractéristiques principales**

Leader de la catégorie ch et traction, garde au sol, débattement, remorquage et porte-bagages

**Entretien**

Panneaux amovibles, maintenance simplifiée, accès facile aux composants

**Capacité de rangement**

Rangement avant rabattable, rangement arrière ouvert et boîte à gants

Caractéristiques de l'ensemble

- 40 ch/37 lb-ft, Rotax® ACE (efficacité de combustion avancée) monocylindre de 650 cc, refroidi par liquide
- CVT primaire pDrive avec calibration de la suspension et de la transmission spécifique pour le travail
- Capacité du porte-bagages avant 54,4 kg (120 lb) / arrière 109 kg (240 lb)
- Capacité de remorquage 830 kg (1,830 lb)
- 33 cm (13 po) garde au sol
- Rangement avant rabattable
- Rangement ouvert à l'arrière
- Boîte à gants
- Pare-chocs avant et arrière

Débattement :

AV: Bras triangulaire double 24,8 cm (9,75 po)

AR: Bras triangulaire double 26 cm (10,25 po)

Caractéristiques additionnelles

- Différentiel autobloquant avant Visco-Lok†
- Pneus de 26 po de qualité 6 plis avec jantes en acier de 12 po
- Récepteur d'attelage de 2 po
- Plaque de protection intégrale de 5.5mm d'épaisseur
- Phares et feux arrière à DEL
- Écran numérique de 4,5 po
- Bagues montées en caoutchouc
- Aucun entretien de départ requis. Entretien tout les 100 heures ou 3,219 km (2,000 miles)

2025 FEUILLE DE COMPARAISON

2025 Polaris SPORTSMAN 450 H.O

Caractéristiques de l'ensemble

- 499cc, 33 ch, cyl. simple, SOHC (Single Overhead Camshaft)
- CVT

- Capacité du porte-bagages 122,5 kg (270 lb)
- Capacité de remorquage 612 kg (1,350 lb)
- 29 cm (11,5 po) garde au sol

- Rangement à l'avant avec prolongement, rangement sous le siège

Débattement :

AV: Macpherson strut 20,8 cm (8,2 po)

AR: Bras triangulaire double 24,1 cm (9,5 po)

Caractéristiques additionnelles

- Pneus de 25 po avec jantes en acier de 12 po
- Plaque de protection en acier
- Pare-chocs avant
- Récepteur d'attelage de 1,25 po
- Phares avant halogène
- Écran numérique de 4 po

2025 Can-Am OUTLANDER PRO HD5



COMMENT GAGNER

**Vehicule protection**

Pare-chocs, pneus de qualité 6 plis, plaque de protection intégrale

**Focus utilitaire**

Calibration de la suspension et de la transmission spécifique pour le travail

**Caractéristiques principales**

Leader de la catégorie ch et traction, garde au sol, débattement, remorquage et porte-bagages

**Entretien**

Panneaux amovibles, maintenance simplifiée, accès facile aux composants

**Capacité de rangement**

Rangement avant rabattable, rangement arrière ouvert et boîte à gants

Caractéristiques de l'ensemble

- 40 ch/37 lb-ft, Rotax® ACE (efficacité de combustion avancée) monocylindre de 650 cc, refroidi par liquide
- CVT primaire pDrive avec calibration de la suspension et de la transmission spécifique pour le travail
- Capacité du porte-bagages avant 54,4 kg (120 lb) / arrière 109 kg (240 lb)
- Capacité de remorquage 830 kg (1,830 lb)
- 33 cm (13 po) garde au sol
- Rangement avant rabattable
- Rangement ouvert à l'arrière
- Boîte à gants
- Pare-chocs avant et arrière

Débattement :

AV: Bras triangulaire double 24,8 cm (9,75 po)

AR: Bras triangulaire double 26 cm (10,25 po)

Caractéristiques additionnelles

- Différentiel autobloquant avant Visco-Lok†
- Pneus de 26 po de qualité 6 plis avec jantes en acier de 12 po
- Récepteur d'attelage de 2 po
- Plaque de protection intégrale de 5.5mm d'épaisseur
- Phares et feux arrière à DEL
- Écran numérique de 4,5 po
- Bagues montées en caoutchouc
- Aucun entretien de départ requis. Entretien tout les 100 heures ou 3,219 km (2,000 miles)

2025 FEUILLE DE COMPARAISON

2025 Honda† RANCHER 4X4

Caractéristiques de l'ensemble

- 420cc, 27 ch, cyl. simple, SOHC (Single Overhead Camshaft)
- Transmission manuel

- Capacité du porte-bagages 90 kg (199 lb)
- Capacité de remorquage 385 kg (850 lb)
- 18 cm (7,1 po) garde au sol

- Rangement à l'avant et l'arrière, porte-bagages avant et arrière

Débattement :

AV: Bras triangulaire double 17 cm (6,7 po)

AR: Simple amortisseur swingarm 17 cm (6,7 po)

Caractéristiques additionnelles

- Pneus de 25 po avec jantes en acier de 12 po
- Plaque de protection en acier
- Phares avant halogène
- Écran numérique de 4 po