


2026 OUTLANDER 2WD



 Legion Red

LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

- Neumáticos de 25 plg. con rines de acero de 12 plg.
- Placa protectora completa
- Guantero
- Compartimento delantero desplegable

| MOTOR | |
|--------------------------------------|--|
| Tipo | Motor Rotax® ACE (eficiencia avanzada de combustión), de 40 hp y 37 lb/pie, monocilíndrico de 650 cc, con refrigeración líquida |
| Sistema de suministro de combustible | Inyección electrónica de combustible (EFI) |
| Transmisión | CVT de embrague primario pDrive Relaciones de transmisión L (baja) / H (alta) / N (neutra) / R (reversa) / P estacionamiento) |
| Tren motriz | Sistema 2WD |
| Asistencia a la conducción | N/A |
| Dirección asistida | N/A |
| SUSPENSIONES | |
| Suspensión delantera | Brazo A doble 24,8 cm (9.75 plg.) de recorrido |
| Amortiguadores delanteros | Doble tubo |
| Suspensión trasera | Brazo A doble 26 cm (10.25 plg.) de recorrido |
| Amortiguadores traseros | Doble tubo |
| NEUMÁTICOS Y RINES | |
| Neumáticos delanteros y traseros | 25 x 8/10 x 12 plg. |
| Rines | Acero de 12 plg. |
| FRENO | |
| Delanteros | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
| Traseros | Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón |

| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | |
|-------------------------------|--|
| Peso en seco estimado* | 718 lb (325.7 kg) |
| L x An x Al | 220,2 x 120,9 x 122 cm (86,7 x 47,6 x 48 plg.) |
| Distancia entre ejes | 134,5 cm (53 plg.) |
| Altura del chasis al suelo | 30,5 cm (12 plg.) |
| Altura del asiento | 96,7 cm (38 plg.) |
| Capacidad del portaequipajes | Delantero: 54,4 kg (120 lb) / Trasero: 240 lb (109 kg) |
| Capacidad de almacenamiento | 34 L (9 gal) |
| Capacidad de remolque | 1830 lb (830 kg) |
| Capacidad de carga | N/A |
| Capacidad de combustible | 19,5 L (5,1 gal) |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Indicador | Pantalla digital de 11,4 cm (4,5 plg.) |
| Imán | 420 W |
| Instrumentos | N/A |
| Encendido | Llave mecánica |
| Iluminación | Faros LED y luces traseras |
| Cabrestante | N/A |
| Asiento | Estándar |
| Manillar | Estándar |
| Protección | Placa protectora completa |
| Tipo de enganche | Receptor de enganche de 5 cm (2 plg.) |
| GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO | |
| Garantía de fábrica | Garantía limitada de BRP de 1 año |
| Servicio extendido | Cobertura B.E.S.T. disponible hasta 48 meses |



© 2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrives GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda que todos los conductores de ATV sigan un curso de aprendizaje. Para más información sobre seguridad y capacitación, consulte con su concesionario o, en los EE. UU., llame al ATV Safety Institute al 1-800-887-2887. En Canadá, llame al Canadian Safety Council al número 1-813-739-1535 ext 227. La operación de los ATV puede ser peligrosa. Por motivos de seguridad, el operador y el pasajero deben usar casco, protección para ojos y ropa protectora. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice maniobras imprudentes. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con tamaños de motor superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. Nunca lleve pasajeros en un ATV que no esté específicamente diseñado para tal uso.

