

2026 OUTLANDER DPS



Granite Grey

LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE		
	850	1000R
• Dirección asistida dinámica (DPS™) con tres modos	Aspectos destacados del paquete 850 más funciones exclusivas del 1000R:	
• Freno de motor inteligente (iEB) y modos de conducción™	• Calibración específica del sistema de transmisión CVT	
• Ventilador del radiador, con potencia de 80 W y capacidad de 150 cm³	• Ventilador de alto flujo del radiador, con potencia de 120 W y capacidad de 500 cm³	
• Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok® QE	• Sistema de freno con 4 discos	
• Neumáticos de 26 plg. con rines de aluminio de 12 plg.	• Rines de aluminio de 14 plg.	
• Pantalla digital de 19,3 cm (7,6 plg.) de ancho	• Luces distintivas LED	
• Placa protectora completa		
• Compartimento delantero desplegable		
• Compartimiento de almacenamiento trasero desmontable		
• Almacenaje de teléfono		

MOTORES	850	1000R	DIMENSIONES Y CAPACIDADES	850	1000R
Tipo	Motor Rotax® bicilíndrico en V de 999 cc, 82 hp y 66 lb/pie, con sistema DOHC y refrigeración líquida	Motor Rotax bicilíndrico en V de 999 cc, 101 hp y 69 lb/pie, con sistema DOHC y refrigeración líquida	Peso en seco estimado*	942 lb (427 kg)	
	Ventilador del radiador, con potencia de 80 W y capacidad de 150 cm³	Ventilador de alto flujo del radiador, con potencia de 120 W y capacidad de 500 cm³	L x An x Al	213,4 x 123,1 x 124,5 cm (84 x 48,5 x 49 plg.)	
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTCTM) con inyección electrónica de combustible (EFI)		Distancia entre ejes	134,2 cm (52,8 plg.)	
Transmisión	CVT de embrague primario pDrive Relaciones de transmisión L (baja) / H (alta) / N (neutra) / R (reversa) / P estacionamiento)	Sistema de transmisión CVT con embrague primario pDrive y configuración específica Relaciones de transmisión L (baja) / H (alta) / N (neutra) / R (reversa) / P estacionamiento)	Altura del chasis	29,2 cm (11,5 plg.) al suelo	
Tren motriz	Tracción seleccionable 2WD/4WD con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE		Altura del asiento	96 cm (37,8 plg.)	
Asistencia a la conducción	Modos de trabajo/estándar/deportivo		Capacidad del portaequipajes	Delantero: 54,4 kg (120 lb) / Trasero: 240 lb (109 kg)	
Dirección asistida	Freno de motor inteligente (iEB)		Capacidad de almacenamiento	40 L (10.6 US gal.)	
SUSPENSIONES	DIRECCIÓN ASISTIDA DINÁMICA DE TRIPLE MODO (DPS)		Capacidad de remolque	1830 lb (830 kg)	
Suspensión delantera	Brazo A de doble arco 27,4 cm (10,8 plg.) de recorrido		Capacidad de carga	N/A	
Amortiguadores delanteros	Doble tubo		Capacidad de combustible	19,5 L (5,1 gal)	
Suspensión trasera	Brazo A de doble arco 30,5 cm (12 plg.) de recorrido				
Amortiguadores traseros	Doble tubo				
NEUMÁTICOS Y RINES					
Neumáticos delanteros y traseros	26 x 8/10 x 12 plg.	26 x 8/10 x 14 plg.	CARACTERÍSTICAS		
Rines	Aluminio de 12 plg.	Aluminio de 14 plg.	Indicador	Pantalla digital ancha de 7,6 plg.	
FRENOS			Imán	650 W	
Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón		Instrumentos	Compartimento para teléfono	
Traseros	Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	Encendido	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.TM) y llave RF	
			Iluminación	Faros LED y luces traseras	Faros LED y luces traseras LED exclusivas
			Cabrestante	N/A	
			Asiento	Estándar	
			Manillar	Estándar	
			Protección	Placa protectora completa	
			Tipo de enganche	Receptor de enganche de 5 cm (2 plg.)	
GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO					
Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 1 año				
Servicio extendido	Cobertura B.E.S.T. disponible hasta 48 meses				



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda que todos los conductores de ATV sigan un curso de aprendizaje. Para más información sobre seguridad y capacitación, consulte con su concesionario o, en los EE. UU., llame al ATV Safety Institute al 1-800-887-2887. En Canadá, llame al Canadian Safety Council al número 1-613-739-1535 ext 227. La operación de los ATVs puede ser peligrosa. Por motivos de seguridad, el operador y el pasajero deben usar casco, protección para ojos y ropa protectora. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice maniobras imprudentes. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATVs con tamaños de motor superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. Nunca lleve pasajeros en un ATV que no esté específicamente diseñado para tal uso.

