

2026 OUTLANDER MAX 6X6 DPS



Granite Grey

LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

- Dirección asistida dinámica (DPS™) con tres modos
- Tracción seleccionable 4WD/6WD, con diferencial delantero Visco-Lok[†] QE
- Sistema de transmisión CVT con embrague primario pDrive, calibración para trabajo y marcha ultra corta
- Modos del motor, tecnología de freno de motor inteligente (iEB™) y limitador de velocidad
- Neumáticos XPS Trail King de 28 plg. con rines de aluminio de 14 plg.
- Sistema de frenos sobredimensionado de 4 discos
- Placa protectora completa
- Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.) y llave RF
- Capacidad de 1000 lb en la caja de carga
- 1,830 lb de capacidad de remolque
- Faros y luces traseras LED
- Asiento desmontable para pasajero

MOTOR	
Tipo	Motor Rotax [®] bicilíndrico en V de 999 cc, 82 hp y 66 lb•ft, con sistema DOHC y refrigeración líquida Ventilador de alto flujo del radiador, con potencia de 120 W y capacidad de 500 cm ³
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	Sistema de transmisión CVT con embrague primario pDrive y configuración específica para aplicaciones de trabajo Relaciones de transmisión L (baja) / H (alta) / N (neutra) / R (reversa) / P (estacionamiento), con modo ultra bajo adicional
Tren motriz	Tracción seleccionable 4WD/6WD, con diferencial delantero Visco-Lok QE
Asistencia a la conducción	Modos de trabajo/estándar/deportivo Freno de motor inteligente (iEB) Limitador de velocidad
Dirección asistida	Dirección Asistida Dinámica de triple modo (DPS)
SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Brazo A de doble arco 25.2 cm (10 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores hidráulicos con calibración REC (recreación)
Suspensión trasera	Brazos dobles en A arqueados, con barra estabilizadora en eje central 24.8 cm (9.8 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	Amortiguadores hidráulicos con calibración REC (recreación)
NEUMÁTICOS Y RINES	
Neumáticos delanteros y traseros	XPS Trail King - 28 x 8/10 x 14 plg.
Rines	Aluminio de 14 plg.
FRENO	
Delanteros	Frenos de disco dobles sobredimensionados de 252 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	
Peso en seco estimado*	1388 lb (631 kg)
L x An x Al	314.3 x 124 x 140.2 cm (123.7 x 48.8 x 55.2 plg.)
Distancia entre ejes	237 cm (93.3 plg.)
Altura del chasis al suelo	31,75 cm (12.5 plg.)
Altura del asiento	93,4 cm (36,8 plg.)
Capacidad del portaequipajes	Delantero: 120 lb (54.4 kg)
Capacidad de almacenamiento	Espacio de carga delantero 30 L (8 gal) Espacio de carga trasero: 220 L (58 gal) Espacio de carga inferior trasero: 25 L (6,6 gal) Total: 275 L (72,6 gal)
Capacidad de remolque	1830 lb (830 kg)
Capacidad de carga	1000 lb (454 kg)
Capacidad de combustible	19,5 L (5,1 gal)
CARACTERÍSTICAS	
Indicador	Pantalla digital ancha de 7,6 plg.
Imán	650 W
Instrumentos	Compartimento para teléfono
Encendido	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) y llave RF
Iluminación	Faros LED y luces traseras
Cabrestante	N/A
Asiento	Asiento desmontable para pasajero
Manillar	Estándar
Protección	Placa protectora completa
Tipo de enganche	Receptor de enganche de 5 cm (2 plg.)
GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO	
Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 1 año
Servicio extendido	Cobertura B.E.S.T. disponible hasta 48 meses



© 2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda que todos los conductores de ATV sigan un curso de aprendizaje. Para más información sobre seguridad y capacitación, consulte con su concesionario o, en los EE. UU., llame al ATV Safety Institute al 1-800-887-2887. En Canadá, llame al Canadian Safety Council al número 1-813-739-1535 ext 227. La operación de los ATV puede ser peligrosa. Por motivos de seguridad, el operador y el pasajero deben usar casco, protección para ojos y ropa protectora. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice maniobras imprudentes. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con tamaños de motor superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. Nunca lleve pasajeros en un ATV que no esté específicamente diseñado para tal uso.

