

2026 OUTLANDER MAX BACKCOUNTRY



Stealth Black
Multicam Dark Camo

LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

- Ventilador de alto flujo del radiador, con potencia de 120 W y capacidad de 500 cm³
- Dirección asistida dinámica (DPS™) con tres modos
- Freno de motor inteligente (iEB™) y modos de conducción
- Diferencial delantero Visco-4Lok[†]
- Neumáticos XPS Iron Force de 30 plg.
- Amortiguadores a gas SHOWA
- Rines de aluminio de 14 plg. con bloqueo de talón
- Sistema de frenos sobredimensionado de 4 discos
- Cabrestante de 1588 kg (3500 lb) con cuerda sintética.
- Pantalla digital de 19,3 cm (7,6 plg.) de ancho
- Placa protectora completa, parachoques delantero y trasero
- Barra estabilizadora delantera
- Manillar de aluminio con perfil cónico y protectores deportivos para las manos
- Compartimento para teléfono y cargador USB
- Compartimento delantero desplegable
- Compartimento de almacenamiento trasero desmontable
- Asientos de edición especial
- Paneles adicionales pintados
- Luces LED exclusivas

MOTOR

	1000R
Tipo	Motor Rotax® bicilíndrico en V de 999 cc, 101 hp y 69 lb-ft, con sistema DOHC y refrigeración líquida Ventilador de alto flujo del radiador, con potencia de 120 W y capacidad de 500 cm ³
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	Sistema de transmisión CVT con embrague primario pDrive y configuración específica Relaciones de transmisión L (baja) / H (alta) / N (neutra) / R (reversa) / P estacionamiento)
Tren motriz	Tracción seleccionable 2WD/4WD y 4WD con bloqueo, mediante diferencial delantero Visco-4Lok
Asistencia a la conducción	Modos de trabajo/estándar/deportivo Freno de motor inteligente (iEB)
Dirección asistida	Dirección Asistida Dinámica de triple modo (DPS)

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble brazo en A, arqueado, con barra estabilizadora 19 cm (7.5 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores con pistones flotantes internos (IFP) SHOWA
Suspensión trasera	Brazo A de doble arco 25.9 cm (10.2 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	Amortiguadores con pistones flotantes internos (IFP) SHOWA

NEUMÁTICOS Y RINES

Neumáticos delanteros y traseros	XPS Iron Force - 30 x 9 x 14 plg.
Rines	Aluminio con bloqueo de talón de 14 plg.

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco dobles sobredimensionados de 252 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	1080 lb (490 kg)
L x An x Al	251,5 x 126 x 141 cm (99 x 49,6 x 55,5 plg.)
Distancia entre ejes	154,4 cm (60,8 plg.)
Altura del chasis al suelo	33 cm (13 plg.)
Altura del asiento	96 cm (37,8 plg.)
Capacidad del portaequipajes	Delantero: 54,4 kg (120 lb) / Trasero: 240 lb (109 kg)
Capacidad de almacenamiento	40 L (10.6 US gal.)
Capacidad de remolque	1830 lb (830 kg)
Capacidad de carga	N/A
Capacidad de combustible	19,5 L (5,1 gal)

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital ancha de 7,6 plg.
Imán	650 W
Instrumentos	Compartimento para teléfono con cargador USB-C
Encendido	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S™) y llave RF
Iluminación	Faros LED y luces traseras LED exclusivas
Cabrestante	Cabrestante Can-Am HD3500 de 1588 kg (3.501 lb) con cable sintético
Asiento	Asiento desmontable para pasajero
Manillar	Perfil en U de aluminio de 57 mm
Protección	Parachoques delantero y trasero para trabajo pesado Placa protectora completa y protección para la zona de los pies Protección delantera y trasera para brazos en A (5 mm) Protectores de manos:
Tipo de enganche	Receptor de enganche de 5 cm (2 plg.)

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 1 año
Servicio extendido	Cobertura B.E.S.T. disponible hasta 48 meses



© 2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda que todos los conductores de ATV sigan un curso de aprendizaje. Para más información sobre seguridad y capacitación, consulte con su concesionario o, en los EE. UU., llame al ATV Safety Institute al 1-800-887-2887. En Canadá, llame al Canadian Safety Council al número 1-813-739-1535 ext 227. La operación de los ATV puede ser peligrosa. Por motivos de seguridad, el operador y el pasajero deben usar casco, protección para ojos y ropa protectora. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice maniobras imprudentes. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con tamaños de motor superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. Nunca lleve pasajeros en un ATV que no esté específicamente diseñado para tal uso.

