

2026 OUTLANDER MAX DPS



Granite Grey

LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

850	1000R
- Dirección asistida dinámica (DPS™) con tres modos - Freno de motor inteligente (IEB™) y modos de conducción - Ventilador del radiador, con potencia de 80 W y capacidad de 150 cm³ - Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok[†] QE - Neumáticos de 26 plg. con rines de aluminio de 12 plg. - Pantalla digital de 19,3 cm (7,6 plg.) de ancho - Placa protectora completa - Compartimento delantero desplegable - Compartimento de almacenamiento trasero desmontable - Almacenaje de teléfono	Aspectos destacados del paquete 850 más funciones exclusivas del 1000R: - Calibración específica del sistema de transmisión CVT - Ventilador de alto flujo del radiador, con potencia de 120 W y capacidad de 500 cm³ - Sistema de freno con 4 discos - Rines de aluminio de 14 plg. - Luces distintivas LED

MOTORES	850	1000R
Tipo	Motor Rotax™ bicilíndrico en V de 999 cc, 82 hp y 66 lb•ft, con sistema DOHC y refrigeración líquida Ventilador del radiador, con potencia de 80 W y capacidad de 150 cm³	Motor Rotax bicilíndrico en V de 999 cc, 101 hp y 69 lb•ft, con sistema DOHC y refrigeración líquida Ventilador de alto flujo del radiador, con potencia de 120 W y capacidad de 500 cm³
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)	
Transmisión	CVT de embrague primario pDrive Relaciones de transmisión L (baja) / H (alta) / N (neutra) / R (reversa) / P estacionamiento)	Sistema de transmisión CVT con embrague primario pDrive y configuración específica Relaciones de transmisión L (baja) / H (alta) / N (neutra) / R (reversa) / P estacionamiento)
Tren motriz	Tracción seleccionable 2WD/4WD con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE	
Asistencia a la conducción	Modos de trabajo/estándar/deportivo Freno de motor inteligente (IEB)	
Dirección asistida	Dirección Asistida Dinámica de triple modo (DPS)	
SUSPENSIONES		
Suspensión delantera	Brazo A de doble arco 27.4 cm (10.8 plg.) de recorrido	
Amortiguadores delanteros	Doble tubo	
Suspensión trasera	Brazo A de doble arco 30.5 cm (12 plg.) de recorrido	
Amortiguadores traseros	Doble tubo	
NEUMÁTICOS Y RINES		
Neumáticos delanteros y traseros	26 x 8/10 x 12 plg.	26 x 8/10 x 14 plg.
Rines	Aluminio de 12 plg.	Aluminio de 14 plg.
FRENOS		
Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	
Traseros	Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

DIMENSIONES Y CAPACIDADES		1000R
Peso en seco estimado*	967 lb (439 kg)	
L x An x Al	240,8 x 123,2 x 143,2 cm (94,8 x 48,5 x 56,4 plg.)	
Distancia entre ejes	154,4 cm (60,8 plg.)	
Altura del chasis al suelo	29,2 cm (11,5 plg.)	
Altura del asiento	96 cm (37,8 plg.)	
Capacidad del portaequipajes	Delantero: 54,4 kg (120 lb) / Trasero: 240 lb (109 kg)	
Capacidad de almacenamiento	40 L (10.6 US gal.)	
Capacidad de remolque	1830 lb (830 kg)	
Capacidad de carga	N/A	
Capacidad de combustible	19,5 L (5,1 gal)	
CARACTERÍSTICAS		
Indicador	Pantalla digital ancha de 7,6 plg.	
Imán	650 W	
Instrumentos	Compartimento para teléfono	
Encendido	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S™) y llave RF	
Iluminación	Faros LED y luces traseras	Faros LED y luces traseras LED exclusivas
Cabrestante	N/A	
Asiento	Asiento desmontable para pasajero	
Manillar	Estándar	
Protección	Placa protectora completa	
Tipo de enganche	Receptor de enganche de 5 cm (2 plg.)	
GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO		
Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 1 año	
Servicio extendido	Cobertura B.E.S.T. disponible hasta 48 meses	



© 2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda que todos los conductores de ATV sigan un curso de aprendizaje. Para más información sobre seguridad y capacitación, consulte con su concesionario o, en los EE. UU., llame al ATV Safety Institute al 1-800-887-2887. En Canadá, llame al Canadian Safety Council al número 1-813-739-1535 ext 227. La operación de los ATV puede ser peligrosa. Por motivos de seguridad, el operador y el pasajero deben usar casco, protección para ojos y ropa protectora. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice maniobras imprudentes. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con tamaños de motor superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. Nunca lleve pasajeros en un ATV que no esté específicamente diseñado para tal uso.

