

# 2026 OUTLANDER XT



- Platinum Satin
- Dark Wildland Camo
- Fiery Red

## LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

| 850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Dirección asistida dinámica (DPS™) con tres modos</li><li>Freno de motor inteligente (IEB™) y modos de conducción</li><li>Ventilador del radiador, con potencia de 80 W y capacidad de 150 cm³</li><li>Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok<sup>†</sup> QE</li><li>Neumáticos XPS Trail King 2 de 26 plg., especializados para senderos</li><li>Rines de aluminio de 14 plg.</li><li>Cabrestante de 1588 kg (3500 lb) con cuerda sintética</li><li>Pantalla digital de 19,3 cm (7,6 plg.) de ancho</li><li>Placa protectora completa, para choques delantero y trasero</li><li>Compartimento para teléfono y cargador USB</li><li>Compartimento delantero desplegable</li><li>Compartimento de almacenamiento trasero desmontable</li></ul> | <p>Aspectos destacados del paquete 850 más funciones exclusivas del 1000R:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Visco-4Lok</li><li>Calibración específica del sistema de transmisión CVT</li><li>Ventilador de alto flujo del radiador, con potencia de 120 W y capacidad de 500 cm³</li><li>Sistema de freno con 4 discos</li><li>Barra estabilizadora delantera</li><li>Luces distintivas LED</li><li>Paneles adicionales pintados</li></ul> |

| MOTORES                              | 850                                                                                                                                                                          | 1000R                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                                 | Motor Rotax™ bicilíndrico en V de 999 cc, 82 hp y 66 lb·ft, con sistema DOHC y refrigeración líquida<br>Ventilador del radiador, con potencia de 80 W y capacidad de 150 cm³ | Motor Rotax™ bicilíndrico en V de 999 cc, 101 hp y 69 lb·ft, con sistema DOHC y refrigeración líquida<br>Ventilador de alto flujo del radiador, con potencia de 120 W y capacidad de 500 cm³ |
| Sistema de suministro de combustible | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |
| Transmisión                          | CVT de embrague primario pDrive<br>Relaciones de transmisión L (baja) / H (alta) / N (neutra) / R (reversa) / P (estacionamiento)                                            | Sistema de transmisión CVT con embrague primario pDrive y configuración específica<br>Relaciones de transmisión L (baja) / H (alta) / N (neutra) / R (reversa) / P (estacionamiento)         |
| Tren motriz                          | Tracción seleccionable 2WD/4WD con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE                                                                                  | Tracción seleccionable 2WD/4WD y 4WD con bloqueo, mediante diferencial delantero Visco-4Lok                                                                                                  |
| Asistencia a la conducción           | Modos de trabajo/estándar/deportivo<br>Freno de motor inteligente (IEB)                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |
| Dirección asistida                   | Dirección Asistida Dinámica de triple modo (DPS)                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |
| SUSPENSIONES                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |
| Suspensión delantera                 | Brazo A de doble arco 27.4 cm (10.8 plg.) de recorrido                                                                                                                       | Doble brazo en A, arqueado, con barra estabilizadora 27.4 cm (10.8 plg.) de recorrido                                                                                                        |
| Amortiguadores delanteros            | Doble tubo                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |
| Suspensión trasera                   | Brazo A de doble arco 30.5 cm (12 plg.) de recorrido                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |
| Amortiguadores traseros              | Doble tubo                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |
| NEUMÁTICOS Y RINES                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |
| Neumáticos delanteros y traseros     | XPS Trail King 2- 26 x 8/10 x 14 plg.                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |
| Rines                                | Aluminio de 14 plg.                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |
| FRENOS                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |
| Delanteros                           | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |
| Traseros                             | Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón                                                                                                       | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                                                                                                                      |

| DIMENSIONES Y CAPACIDADES     |                                                                                                           | 850                                       | 1000R |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| Peso en seco estimado*        | 975 lb (442 kg)                                                                                           |                                           |       |
| L x An x Al                   | 224,6 x 123,1 x 124,5 cm (88,4 x 48,5 x 49 plg.)                                                          |                                           |       |
| Distancia entre ejes          | 134,2 cm (52,8 plg.)                                                                                      |                                           |       |
| Altura del chasis al suelo    | 29,2 cm (11,5 plg.)                                                                                       |                                           |       |
| Altura del asiento            | 96 cm (37,8 plg.)                                                                                         |                                           |       |
| Capacidad del portaequipajes  | Delantero: 54,4 kg (120 lb) / Trasero: 240 lb (109 kg)                                                    |                                           |       |
| Capacidad de almacenamiento   | 40 L (10.6 US gal.)                                                                                       |                                           |       |
| Capacidad de remolque         | 1830 lb (830 kg)                                                                                          |                                           |       |
| Capacidad de carga            | N/A                                                                                                       |                                           |       |
| Capacidad de combustible      | 19,5 L (5,1 gal)                                                                                          |                                           |       |
| CARACTERÍSTICAS               |                                                                                                           |                                           |       |
| Indicador                     | Pantalla digital ancha de 7,6 plg.                                                                        |                                           |       |
| Imán                          | 650 W                                                                                                     |                                           |       |
| Instrumentos                  | Compartimento para teléfono con cargador USB-C                                                            |                                           |       |
| Encendido                     | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S™) y llave RF                                       |                                           |       |
| Iluminación                   | Faros LED y luces traseras                                                                                | Faros LED y luces traseras LED exclusivas |       |
| Cabrestante                   | Cabrestante Can-Am HD3500 de 1588 kg (3.501 lb) con cable sintético                                       |                                           |       |
| Asiento                       | Estándar                                                                                                  |                                           |       |
| Manillar                      | Estándar                                                                                                  |                                           |       |
| Protección                    | Placa protectora completa<br>Parachoques delantero y trasero para trabajo pesado<br>Protectores de manos: |                                           |       |
| Tipo de enganche              | Receptor de enganche de 5 cm (2 plg.)                                                                     |                                           |       |
| GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO |                                                                                                           |                                           |       |
| Garantía de fábrica           | Garantía limitada de BRP de 1 año                                                                         |                                           |       |
| Servicio extendido            | Cobertura B.E.S.T. disponible hasta 48 meses                                                              |                                           |       |



© 2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. \*Se muestra el peso en seco del modelo base. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda que todos los conductores de ATV sigan un curso de aprendizaje. Para más información sobre seguridad y capacitación, consulte con su concesionario o, en los EE. UU., llame al ATV Safety Institute al 1-800-887-2887. En Canadá, llame al Canadian Safety Council al número 1-813-739-1535 ext 227. La operación de los ATV puede ser peligrosa. Por motivos de seguridad, el operador y el pasajero deben usar casco, protección para ojos y ropa protectora. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice maniobras imprudentes. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con tamaños de motor superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. Nunca lleve pasajeros en un ATV que no esté específicamente diseñado para tal uso.

