

2026 RENEGADE X MR



Scandi Blue
Hyper Silver & Legion Red

LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

- Dirección asistida dinámica (DPS™) con tres modos
- Freno de motor inteligente (iEB™)
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-4Lok[†]
- Motor bicilíndrico en V Rotax® con esnórquel, con entrada y salida de CVT reubicadas
- Neumáticos ITP Cryptid de 30 plg., con rines de aluminio de 14 plg. y bloqueo de talón
- Cabrestante de 1588 kg (3500 lb) con cuerda sintética
- Protectores de chasis de aluminio delantero y central
- Parachoque delantero y trasero de alta resistencia
- Manillar de aluminio de perfil cónico con asidero y protectores de envoltura completa
- Paquete X

MOTOR		1000R	DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Tipo		Motor Rotax bicilíndrico en V de 976 cc y 91 HP, con conducto elevado de ventilación y refrigeración líquida	Peso en seco estimado* 971 lb (440 kg)
Sistema de suministro de combustible		Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)	L x An x Al 224 x 127 x 131 cm (83 x 50 x 56 plg.)
Transmisión		Sistema de transmisión CVT. Relaciones de transmisión L (baja) / H (alta) / N (neutra) / R (reversa) / P (estacionamiento), con modo ultra bajo adicional	Distancia entre ejes 129,5 cm (51 plg.)
Tren motriz		Tracción seleccionable 2WD/4WD y 4WD con bloqueo, mediante diferencial delantero Visco-4Lok	Altura del chasis al suelo 31,8 cm (12,5 plg.)
Asistencia a la conducción		Modos de trabajo/estándar/deportivo Freno de motor inteligente (iEB)	Altura del asiento 93,3 cm (36,8 plg.)
Dirección asistida		Dirección Asistida Dinámica de triple modo (DPS)	Capacidad del portaequipajes Trasero: 35 lb (16 kg)
SUSPENSIONES		Capacidad de almacenamiento	
Suspensión delantera		Doble brazo en A, arqueado, con barra estabilizadora	Capacidad de remolque 1300 lb (590 kg)
Amortiguadores delanteros		FOX [†] 1.5 PODIUM [†] QS3	Capacidad de carga N/A
Suspensión trasera		Brazo oscilante torsional independiente (TTI)	Capacidad de combustible 20,5 L (5,4 gal)
Amortiguadores traseros		FOX 1.5 PODIUM [†] QS3	
NEUMÁTICOS Y RINES		CARACTERÍSTICAS	
Neumáticos delanteros y traseros		ITP Cryptid 30 x 9/9 x 14 plg.	Indicador Pantalla digital de 11,4 cm (4,5 plg.)
Rines		Aluminio con bloqueo de talón de 14 plg.	Imán 650 W
FRENOS			Instrumentos Salida de CC, conector de 15 A
Delanteros		Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	Encendido Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S. [™]), llave RF y cable de sujeción
Traseros		Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón	Iluminación Faros LED
			Cabrestante Cabrestante Can-Am HD3500 de 1588 kg (3.501 lb) con cable sintético
			Asiento Estándar
			Manillar Manillar de aluminio con perfil cónico, agarradera y protectores envolventes para las manos
			Protección Parachoques delantero MUD (para barro) Parachoques trasero Placa protectora de aluminio delantera y central Protectores de manos: Salpicadero inferior delantera para barro
			Tipo de enganche N/A
GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO			
Garantía de fábrica		Garantía limitada de BRP de 1 año	
Servicio extendido		Cobertura B.E.S.T. disponible hasta 48 meses	

can-am

©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM y logotipos de BRP son marcas comerciales registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda que todos los conductores de ATV sigan un curso de aprendizaje. Para más información sobre seguridad y capacitación, consulte con su concesionario o, en los EE. UU., llame al ATV Safety Institute al 1-800-887-2887. En Canadá, llame al Canadian Safety Council al número 1-613-739-1535 ext 227. La operación de los ATVs puede ser peligrosa. Por motivos de seguridad, el operador y el pasajero deben usar casco, protección para ojos y ropa protectora. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice maniobras imprudentes. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATVs con tamaños de motor superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. Nunca lleve pasajeros en un ATV que no esté específicamente diseñado para tal uso.

