

# 2026 RENEGADE X MR



Catalyst Grey

### LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

- Dirección asistida dinámica (DPS™) con tres modos
- Freno de motor inteligente (iEB™)
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-4Lok†
- Motor bicilíndrico en V Rotax® con esnórquel, con entrada y salida de CVT reubicadas
- Neumáticos ITP Mega Mayhem† de 28 plg., con rines de aluminio de 12 plg. y bloqueo de talón
- Parachoques delantero y trasero de alta resistencia
- Manillar de aluminio con perfil cónico, agarradera y protectores envolventes para las manos
- Protectores de chasis de aluminio delantero y central
- Colores, funda de asiento y gráficos del paquete X

MOTOR	650
Tipo	Motor Rotax® bicilíndrico en V de 650 cc y 62 HP, con conducto elevado de ventilación y refrigeración líquida
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	Sistema de transmisión CVT Relaciones de transmisión L (baja) / H (alta) / N (neutra) / R (reversa) / P estacionamiento
Tren motriz	Tracción seleccionable 2WD/4WD y 4WD con bloqueo, mediante diferencial delantero Visco-4Lok
Asistencia a la conducción	Modos de trabajo/estándar/deportivo Freno de motor inteligente (iEB)
Dirección asistida	Dirección Asistida Dinámica de triple modo (DPS)
SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Doble brazo en A, arqueado, con barra estabilizadora
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores con pistones flotantes internos (IFP) SHOWA
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI)
Amortiguadores traseros	Amortiguadores con pistones flotantes internos (IFP) SHOWA
NEUMÁTICOS Y RINES	
Neumáticos delanteros y traseros	ITP Mega Mayhem 28 x 8/ 8 x 12 plg.
Rines	Aluminio con bloqueo de talón de 12 plg.
FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	
Peso en seco estimado*	870 lb (395 kg)
L x An x Al	224 x 127 x 131 cm (83 x 50 x 56 plg.)
Distancia entre ejes	129,5 cm (51 plg.)
Altura del chasis al suelo	30,5 cm (12 plg.)
Altura del asiento	89,5 cm (35,3 plg.)
Capacidad del portaequipajes	Trasero: 35 lb (16 kg)
Capacidad de almacenamiento	N/A
Capacidad de remolque	1300 lb (590 kg)
Capacidad de carga	N/A
Capacidad de combustible	20,5 L (5,4 gal)
CARACTERÍSTICAS	
Indicador	Pantalla digital de 11,4 cm (4,5 plg.)
Imán	650 W
Instrumentos	Salida de CC, conector de 15 A
Encendido	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™), llave RF y cable de sujeción
Iluminación	Faros LED
Cabrestante	Preinstalación de cableado para cabrestante disponible
Asiento	Estándar
Manillar	Manillar de aluminio con perfil cónico, agarradera y protectores envolventes para las manos
Protección	Parachoques delantero MUD (para barro) Parachoques trasero Placa protectora de aluminio delantera y central Protectores de manos: Salpicadera inferior delantera para barro
Tipo de enganche	N/A
GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO	
Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 1 año
Servicio extendido	Cobertura B.E.S.T. disponible hasta 48 meses



© 2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. \*Se muestra el peso en seco del modelo base. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrives GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda que todos los conductores de ATV sigan un curso de aprendizaje. Para más información sobre seguridad y capacitación, consulte con su concesionario o, en los EE. UU., llame al ATV Safety Institute al 1-800-887-2887. En Canadá, llame al Canadian Safety Council al número 1-813-739-1535 ext 227. La operación de los ATV puede ser peligrosa. Por motivos de seguridad, el operador y el pasajero deben usar casco, protección para ojos y ropa protectora. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice maniobras imprudentes. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con tamaños de motor superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. Nunca lleve pasajeros en un ATV que no esté específicamente diseñado para tal uso.

