

2026 RENEGADE X xc



Catalyst Grey

MOTOR		1000R
Tipo	Motor Rotax® bicilíndrico en V de 976 cc, 91 hp, con refrigeración líquida	
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)	
Transmisión	Sistema de transmisión CVT Relaciones de transmisión L (baja) / H (alta) / N (neutra) / R (reversa) / P estacionamiento)	
Tren motriz	Tracción seleccionable 2WD/4WD con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE	
Asistencia a la conducción	Modos de trabajo/estándar/deportivo Freno de motor inteligente (iEB)	
Dirección asistida	Dirección Asistida Dinámica de triple modo (DPS)	
SUSPENSIONES		
Suspensión delantera	Doble brazo en A, arqueado, con barra estabilizadora 23,3 cm (9,2 plg.) de recorrido	
Amortiguadores delanteros	FOX 1.5 PODIUM® RC2	
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI) 25,1 cm (9,9 plg.) de recorrido	
Amortiguadores traseros	FOX 1.5 PODIUM® RC2	
NEUMÁTICOS Y RINES		
Neumáticos delanteros y traseros	ITP Holeshot® ATR 25 x 8/11 x 12 plg.	
Rines	Aluminio con bloqueo de talón de 12 plg.	
FRENOS		
Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	
Traseros	Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón	

LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

- Dirección asistida dinámica (DPS™) con tres modos
- Freno de motor inteligente (iEB™)
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok® QE
- Amortiguadores FOX® 1.5 PODIUM® RC2
- Protectores de chasis delantero y central
- Manillar de aluminio de perfil cónico con protectores de envoltura completa
- Colores, funda de asiento y gráficos del paquete X

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	795 lb (361 kg)
L x An x Al	218,4 x 121,9 x 124 cm (86 x 48 x 49 plg.)
Distancia entre ejes	129,5 cm (51 plg.)
Altura del chasis al suelo	26,7 cm (10,5 plg.)
Altura del asiento	87,7 cm (34,5 plg.)
Capacidad del portaequipajes	Trasero: 35 lb (16 kg)
Capacidad de almacenamiento	N/A
Capacidad de remolque	1300 lb (590 kg)
Capacidad de carga	N/A
Capacidad de combustible	20,5 L (5,4 gal)

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 11,4 cm (4,5 plg.)
Imán	650 W
Instrumentos	Salida de CC, conector de 15 A
Encendido	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) y llave RF
Iluminación	Faros LED
Cabrestante	Preinstalación de cableado para cabrestante disponible
Asiento	Estándar
Manillar	Manillar de aluminio con perfil cónico y protectores envolventes para las manos
Protección	Parachoques delantero Protectores de chasis delantero y central
Tipo de enganche	N/A

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 1 año
Servicio extendido	Cobertura B.E.S.T. disponible hasta 48 meses

can-am

©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y logotipos de BRP son marcas comerciales registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda que todos los conductores de ATV sigan un curso de aprendizaje. Para más información sobre seguridad y capacitación, consulte con su concesionario o, en los EE. UU., llame al ATV Safety Institute al 1-800-887-2887. En Canadá, llame al Canadian Safety Council al número 1-613-739-1535 ext 227. La operación de los ATVs puede ser peligrosa. Por motivos de seguridad, el operador y el pasajero deben usar casco, protección para ojos y ropa protectora. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice maniobras imprudentes. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATVs con tamaños de motor superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. Nunca lleve pasajeros en un ATV que no esté específicamente diseñado para tal uso.

