

2026 MAVERICK SPORT X MR



Hyper argent

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Différentiel avant à verrouillage automatique Smart-Lok^{MC*}
- FOX[†] 2.5 PODIUM à réservoir externe avec réglage de la compression QS3[†]
- Col d'entrée d'air et CVT du moteur repositionnés
- Pneus XPS Swamp Force de 30 po
- Extensions d'ailes
- Écran numérique de 7,6 po avec clavier
- Graphisme/sièges de l'ensemble X
- Signature Can-Am DEL et feux arrière haut de gamme
- Suspension à bras triangulaires arqués, d'une largeur de 64 po
- Jantes en aluminium moulé de 14 po
- Treuil de 2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique

MOTEUR

1000R

Type	100 ch, Rotax [®] de 976 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide avec positionnement stratégique de l'admission d'air du moteur
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC ^{MC}) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT avec Quick Response System (QRS), ventilation à haut débit. Positionnement stratégique de l'entrée et de la sortie d'air CVT. Rapport d'engrenages réduit à basse vitesse et protection électronique de la courroie d'entraînement
Rouage d'entraînement	Différentiel avant verrouillable avec technologie exclusive Smart-Lok Véritable système de traction à 4 modes: 2 x 4/4 x 4 avec différentiel avant verrouillé/4 x 4 MUD/4 x 4 TRAIL
Assistance à la conduite	Frein moteur CVT Modes de conduite Sport / ECO
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS)

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double arqué avec barre stabilisatrice/débattement de 37,6 cm (14,8 po)
Amortisseurs avant	FOX 2.5 PODIUM à réservoir externe avec réglage de la compression QS3 [†]
Suspension arrière	Suspension indépendante à bras arqué (TTA) avec barre stabilisatrice/débattement de suspension de 37,6 cm (14,8 po)
Amortisseurs arrière	FOX 2.5 PODIUM à réservoir externe avec réglage de la compression QS3 [†]

PNEUS ET JANTES

Roues avant/arrière	XPS Swamp Force – 30 x 9/11 x 14 po
Jantes	Aluminium moulé de 14 po

FREINS

Avant et arrière	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
------------------	--

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Poids à sec estimé	742,5 kg (1 636 lb)
Châssis/cage	Cage profilée approuvée ROPS
L x l x H	309,8 x 162,6 x 188,6 cm (122 x 64 x 74,25 po)
Empattement	230,1 cm (90,6 po)
Garde au sol	38,1 cm (15 po)
Capacité de la boîte de chargement	136 kg (300 lb)
Capacité de remorquage	680 kg (1 500 lb)
Capacité de rangement	Total: 20,2 L (5,3 gal)
Réservoir de carburant	38 L (10 gal)

CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique de 7,6 po avec clavier
Instruments	Prise CC (10 A)
Magnéto	650 W
Éclairage	Puissance feu avant: 110 W Signature à DEL Feux arrière à DEL
Treuil	2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique
Protection	Pare-chocs avant intégré en acier Demi-portes de qualité supérieure Plaques de protection en plastique HMW haute résistance Ailes Extensions d'ailes Crochet de remorquage avant
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 2 po

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	1 an de garantie limitée BRP
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 48 mois de protection B.E.S.T.

can-am