

2026 MAVERICK SPORT X RC



Blanc hybride et Rouge légion

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Différentiel avant à verrouillage automatique Smart-Lok^{MC*}
- FOX[†] 2.5 PODIUM à réservoir externe avec réglage de la compression QS3[†]
- Écran numérique de 7,6 po avec clavier
- Graphisme/sièges de l'ensemble X
- Signature Can-Am DEL et feux arrière haut de gamme
- Suspension à bras triangulaires arqués, d'une largeur de 64 po
- Pneus Maxxis Liberty de 30 po
- Jantes en aluminium moulé de 14 po
- Treuil de 2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique
- Pare-chocs arrière sport, ancre à l'avant
- Plaques de protection en plastique HMW haute résistance
- Protecteurs de bras de suspension avant et arrière et barres protectrices latérales en UHMWPE
- Rétroviseur panoramique

MOTEUR	1000R
Type	100 ch, Rotax [®] de 976 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC ^{MC}) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT QRS (Quick Response System) avec admission d'air à haut débit et système de protection électronique de la courroie d'entraînement Sous-transmission avec hautes et basses vitesses, point mort, marche arrière et stationnement
Rouage d'entraînement	Différentiel avant verrouillable avec technologie exclusive Smart-Lok Véritable système de traction à 4 modes : 2 x 4/4 x 4 avec différentiel avant verrouillé/4 x 4 ROCK/4 x 4 TRAIL
Assistance à la conduite	Frein moteur CVT Modes de conduite Sport / ECO
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS)

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaire double arqué avec barre stabilisatrice/débattement de 37,6 cm (14,8 po)
Amortisseurs avant	FOX 2.5 PODIUM à réservoir externe avec réglage de la compression QS3 [†]
Suspension arrière	Suspension indépendante à bras arqué (TTA) avec barre stabilisatrice/débattement de suspension de 37,6 cm (14,8 po)
Amortisseurs arrière	FOX 2.5 PODIUM à réservoir externe avec réglage de la compression QS3 [†]

PNEUS ET JANTES	
Roues avant/arrière	Maxxis Liberty – 30 x 10 x 14 po
Jantes	Aluminium moulé de 14 po

FREINS	
Avant et arrière	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons

DIMENSIONS ET CAPACITÉS	
Poids à sec estimé	731,6 kg (1 612 lb)
Châssis/cage	Cage profilée approuvée ROPS
L x l x H	309,8 x 162,6 x 188,6 cm (122 x 64 x 74,25 po)
Empattement	230,1 cm (90,6 po)
Garde au sol	38,1 cm (15 po)
Capacité de la boîte de chargement	136 kg (300 lb)
Capacité de remorquage	680 kg (1 500 lb)
Capacité de rangement	Total: 20,2 L (5,3 gal)
Réservoir de carburant	38 L (10 gal)

CARACTÉRISTIQUES	
Cadran	Écran numérique de 7,6 po avec clavier
Instruments	Prise CC (10 A)
Magnéto	650 W
Éclairage	Puissance feu avant: 110 W Signature à DEL Feux arrière à DEL
Treuil	2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique
Protection	Pare-chocs avant intégré en acier Pare-chocs arrière sport Demi-portes premium Ailes Crochet de remorquage avant Plaques de protection en plastique HMW haute résistance Barres protectrices UHMWPE Plaques de protection HMWPE: différentiel, plaque de protection avant, protection de bras de suspension avant et arrière Rétroviseur panoramique Bavette avant inférieure
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 2 po

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ	
Garantie du fabricant	1 an de garantie limitée BRP
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 48 mois de protection B.E.S.T.

can-am