

2026 MAVERICK X3 MAX RS



■ Bleu scandinave et Orange
■ Bleu cendré

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

TURBO	TURBO RR
<ul style="list-style-type: none"> Différentiel avant à verrouillage automatique Smart-Lok^{MC*} SHOWA 2.5 HPG à réservoir externe Système de servodirection dynamique trimode (DPS) à couple élevé Pneus XPS Trac Force de 30 po Jantes en aluminium de 14 po Écran numérique de 4,5 po avec clavier Crochet de remorquage arrière 	<ul style="list-style-type: none"> Différentiel avant à verrouillage automatique Smart-Lok SHOWA 2.5 HPG à réservoir externe Système de servodirection dynamique trimode (DPS) à couple élevé Système de surveillance de la courroie Écran numérique de 4,5 po avec clavier Magnéto de 850 W Pneus XPS Trac Force de 30 po Jantes en aluminium de 14 po Écran numérique de 4,5 po avec clavier Crochet de remorquage arrière

MOTEURS	TURBO	TURBO RR
Type	135 ch, Rotax [®] ACE (Advanced Combustion Efficiency) de 900 cc, 3 cyl., turbocompressé, refroidi par liquide et filtre à air haute performance	200 ch, 3 cylindres, Rotax ACE (efficacité de combustion avancée) de 900 cc, turbocompressé, refroidi par liquide avec refroidisseur intermédiaire intégré et filtre à air haute performance
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC ^{MC}) avec injection électronique de carburant (EFI)	
Transmission	CVT primaire pDrive avec QRS-X (Quick Response System), admission d'air à haut débit, basse et haute vitesses, point mort, marche arrière et stationnement	
Rouage d'entraînement	Différentiel avant verrouillable avec technologie exclusive Smart-Lok Véritable diff. 2 x 4/4 x 4 avec différentiel avant verrouillé/4 x 4 TRAIL ACTIV/4 x 4 TRAIL	
Direction assistée	Système à couple élevé de servodirection dynamique trimode (DPS)	
SUSPENSIONS		
Suspension avant	Bras triangulaire double arqué avec barre stabilisatrice débattement de 55,9 cm (22 po) Bras d'inspiration « trophy truck »	
Amortisseurs avant	SHOWA 2.5 HPG à réservoir externe (compression à double vitesse, ressort à double taux)	
Suspension arrière	Indépendante à 4 bras TTX avec barre stabilisatrice/ débattement de 55,9 cm (22 po)	
Amortisseurs arrière	SHOWA 2.5 HPG à réservoir externe (compression à double vitesse, ressort à double taux)	
PNEUS ET JANTES		
Pneus avant/arrière	XPS Trac Force – 30 x 10 x 14 po	
Jantes	Aluminium moulé de 14 po	
FREINS		
Avant	Deux disques de 262 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons	
Arrière	Deux disques de 248 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons	

DIMENSIONS ET CAPACITÉS	TURBO	TURBO RR
Poids à sec estimé	891,9 kg (1 967 lb)	
Châssis/cage	Acier 980 double-phase	
L x l x H	416,6 x 183,9 x 174 cm (164 x 72,4 x 68,5 po)	
Empattement	342,9 cm (135 po)	
Garde au sol	40,6 cm (16 po)	
Capacité du porte-bagages	68 kg (150 lb) avec système d'attache rapide LinQ [®]	
Capacité de rangement	Total: 11,4 L (3 gal)	
Réservoir de carburant	40 L (10,5 gal)	

CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique de 4,5 po avec clavier
Instruments	Prise CC (10 A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. ^{MC}) RF, muni d'un bouton-poussoir Marche/Arrêt
Éclairage	Phares à DEL Feux arrière à DEL
Treuil	N/D
Magnéto	650 W 850 W
Protection	Pare-chocs avant intégré Quart-de-portes Plaques de protection en plastique HMW haute résistance Crochet de remorquage arrière

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	1 an de garantie limitée BRP
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 48 mois de protection B.E.S.T.



© 2025 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrives GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côté à côté et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le fillet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côté à côté est conçu pour une utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive. * Le verrouillage intelligent Smart-Lok a été développé en collaboration avec TEAM Industries, un leader dans le marché du rouage d'entraînement.

